

# SIL GASKET GREY



Šedá neutrálna RTV lepiaca a tesniaca hmota



## Vlastnosti:

- Neutrálna báza vytvrdzovania
- Vynikajúca priľnavosť na rôzne materiály, vhodný aj pre utesňovanie senzorov
- Vynikajúca odolnosť olejom a chemikáliám
- Rýchle zasychanie a tvarová stálosť
- Dômyselná aplikácia

## Výhody:

- Aplikácia bez zápachu
- Univerzálnosť použitia
- Použitie v náročných podmienkach
- Efektivita a dokonalý výsledok opráv súčastí
- Nie je potrebná aplikačná pištoľ

## Aplikácia:

**Sil Gasket Grey** je šedá neutrálna RTV lepiaca a tesniaca hmota. Používa sa pre mnoho rôznych aplikácií napr. pre tesnenie a lepenie skriň motorov, olejových vaní, vodných púmp, chladičov topenia, termostátov, technologických otvorov a kuchynských šporákov.

**Produkt obsahuje silikón.**

## Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Veľkosť	Obj. číslo
Sil Gasket Grey I	SGSTGI	Tlaková nádoba	215 ml	1 35404

**Návod na použitie:**

1. Kontaktné plochy očistiť a odmastiť vhodným odmastovadlom **RETECH**.
2. Naniesť rovnomernú vrstvu **SIL GASKET GREY** priamo z tlakovej nádoby na jeden z podkladov.
3. Podklady spojiť do cca 5 minút.
4. Po cca 30 minútach vykonať konečnú montáž dielu

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Zloženie	Polysiloxanová báza, kyslé vytvrdnutie
Merná hmotnosť	1,05 g/ml
Teplotná odolnosť	-70 °C až +330 °C (krátkodobo +350 °C)
Pevnosť v ťahu	2 MPa
Tvrdosť (SHORE A)	35
Predĺženie do pretrhnutia	400 %
Rýchlosť zaschnutia (povrch)	15 min (23 °C / 50 % vlhkosť vzduchu)
Rýchlosť vytvrdnutia	3 mm / deň (23 °C / 50 % vlhkosť vzduchu)
Skladovateľnosť	12 mesiacov pri teplote +5 °C až 25 °C

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK**, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 SENICA; tel./fax: +421 (0)34 651 0404; e-mail: retech@retech.sk; www.retech.com