

# SILICON UNI



## Profesionální silikonová těsnící a lepicí hmota



### Vlastnosti:

- 100% silikon
- Odolnost teplotám -50°C až +150°C
- Odolává pohonným hmotám, olejům a řadě dalších chemikálií

### Výhody:

- Vysoká chemická odolnost
- Speciální aditiva zaručují odolnost proti UV záření
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití

### Aplikace:

**SILICON UNI** je profesionální, univerzálně použitelná silikonová lepicí a těsnící hmota. Je vhodný na těsnění a lepení nejrůznějších neporézních materiálů (kovů, plastů, keramiky, skla apod.). Používá se pro řadu strojírenských aplikací např. k těsnění motoru a převodovky, přírub, čerpadel, ventilových vík, olejových van apod. Uplatnění nachází rovněž ve stavebnictví na lepení, spojování a spárování. Odolává pohonným hmotám, olejům, většině rozpouštědel a řadě dalších chemikálií. Speciální aditiva zaručují odolnost proti UV záření. Je vhodný jak pro vnitřní, tak i pro vnější použití.

### Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Silicon Uni - White	UNIW	Kartuš	315ml	1 V100001R
Silicon Uni - Transparent	UNIT	Kartuš	315ml	1 V100003R
Silicon Uni - Black	UNIB	Kartuš	315ml	1 V100005R

**Návod na použití:**

1. Lepené plochy důkladně očistěte a odmastěte produktem **CLEAN**.
2. Pomocí ruční nebo vzduchové vytlačovací pistole aplikujte **SILICON UNI** v dostatečném množství na lepené plochy.
3. Aplikaci provádějte při teplotě +5°C až +40°C.
4. Lepené plochy spojte a nechte zaschnout.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYŠLOVÉ POUŽITÍ!****Technické údaje:**

Aplikovat při teplotách	od +5°C do +40°C
Hustota	0,97 g/ml
Mrazuodolný	do -15°C
Přelakovatelný	ne
Tepelná odolnost	-50°C až +150°C
Tvrдость (SHORE)	18
Prodloužení do přetržení	600 %

**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com