

SILICON UNI



Profesionálna silikónová tesniaca a lepiaca hmota



Vlastnosti:

- 100% silikón
- Odolnosť voči teplotám -50°C až $+150^{\circ}\text{C}$
- Odoláva pohonným hmotám, olejom a radě ďalších chemikálií

Výhody:

- Vysoká chemická odolnosť
- Špeciálne aditíva zaručujú odolnosť voči UV žiareniu
- Vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie

Aplikácia:

SILICON UNI je profesionálna, univerzálne použiteľná silikónová lepiaca a tesniaca hmota. Je vhodný na tesnenie a lepenie najrôznejších neporéznych materiálov (kovov, plastov, keramiky, skla apod.). Používa sa pre radu strojárnských aplikácií napr. k tesneniu motora a prevodovky, prírub, čerpadiel, ventilových viek, olejových vaní apod. Uplatnenie nachádza tiež v stavebníctve na lepenie, spojovanie a špárovanie. Odoláva pohonným hmotám, olejom, väčšine rozpúšťadiel a rade ďalších chemikálií. Špeciálne aditíva zaručujú odolnosť proti UV žiareniu. Je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Objednávacie kódy:

Název	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Silicon Uni - White	UNIW	Kartuša	315ml	1 V100001R
Silicon Uni - Transparent	UNIT	Kartuša	315ml	1 V100003R
Silicon Uni - Black	UNIB	Kartuša	315ml	1 V100005R

Návod na použitie:

1. Lepené plochy dôkladne očistite a odmastite produktom CLEAN.
2. Pomocou ručnej alebo vzduchovej vytlačacej pištole aplikujte SILICON UNI v dostatočnom množstve na lepené plochy.
3. Aplikáciu vykonávajte pri teplote +5°C až +40°C.
4. Lepené plochy spojte a nechajte zaschnúť.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Technické dáta:**

Aplikačná teplota	+5°C až +40°C
Merná hmotnosť	0,97 g/ml
Mrazuodolný	až -15°C
Prelakovateľný	ne
Rozsah teplôt	-50°C až +125°C; krátkodobu +150°C
Tvrdosť (SHORE A)	18
Predĺženie (do pretrhnutia)	600 %

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol.s.r.o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com