

Smart LED Set



Nabíjecí multifunkční LED inspekční sada.



Vlastnosti:

- Multifunkční provedení s inovativním systémem rychlé výměny LED svítilny
- Nabíjecí svítilna se silným magnetem na těle svítilny
- Vysoká svítivost LED
- Dvě nastavení svítivosti
- Nabíjení přes USB-C konektor

Výhody:

- Všestranné použití při různých údržbářských a opravárenských pracích
- Praktický set tří svítilen v jednom balení
- S flexi nástavcem osvětlení i velmi těžko dostupných míst
- Pevné hliníkové tělo s atraktivním designem
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- Vysoká mechanická odolnost

Obsah Balení:

Hliníkové tělo svítilny s nabíjecím akumulátorem	1 ks
Klasická LED svítilna s funkcí zoom	1 ks
Flexi LED svítilna s funkcí zoom	1 ks
Plochá SLIM LED svítilna – úhlová 180°	1 ks
Nabíjecí adaptér 230 V/50 Hz	1 ks
Nabíjecí auto adaptér 12 V / USB	1 ks
USB-A / USB-C nabíjecí kabel	1 ks

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Smart LED Set	SLS	Kartonový box	Sada	R 34439
Battery 18650 - 3.7 V - 2200 mAh	BAA	Plastové pouzdro	1 ks	R 34892

Použití:

SMART LED SET je profesionální nabíjecí LED inspekční sada, která se používá zejména v autoopravárenství a průmyslu při provádění inspekčních, údržbářských a opravárenských pracích. Díky vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům a mechanické odolnosti je svítidla vhodná do těžkých provozů a to jak vnitřních tak i venkovních prostor. **SMART LED SET** obsahuje tři nastavce svítidel pro různé aplikace. Klasickou LED svítidlo pro běžné použití, flexibilní LED svítidlo pro osvětlení velmi těžko dostupných míst a plochou SLIM LED svítidlo nastavitelnou až pod úhlem 180° pro osvětlení ploch. Díky silnému magnetu na konci svítidla ji lze snadno přichytit na jakýkoli feromagnetický povrch.

Pomocí bajonetu uvolněte stávající svítidlo z těla svítidla a nasadte požadovaný jiný typ. Zapněte svítidlo pomocí tlačítka na 50 % / 100 % / vypnuto.

Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku – NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZRAKU!

Technické údaje:

	doba svícení h		svítivost lm		teplota světla K
	50 %	100 %	50 %	100 %	
Klasická LED svítidla s funkcí zoom	5,5	2,5	140	280	5800–6500
Flexi LED svítidla s funkcí zoom	8	5	100	200	
Plochá SLIM LED svítidla – úhlová 180°	5,5	2,5	175	350	
Materiál těla svítidla:	Vysoce eloxovaný hliník				
Hmotnost svítidla:	954 g				
Síla magnetu na Těle svítidla:	78 N				
Stupeň krytí:	IP54				
Mechanická odolnost:	IK07				
Rozsah pracovních teplot svítidla:	-20 °C až +50 °C				
Použité baterie:	1x 18650 2200 mAh Li-ion (2x CR123A)				



Skladování:

Na suchém místě, v původním obalu.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz