

# Super Lube



Číré průmyslové mazadlo na bázi kalcia.



## Vlastnosti:

- Neobsahuje kyseliny a pryskyřice
- Vysoce pronikavé při aplikaci
- Unikátní 360° ventil
- Výborná přilnavost a mazací schopnost
- Teplotní rozsah -20 až +160°C

## Výhody:

- Použitelný na všechny materiály včetně gumy a plastů
- Pronikne ke všem mazaným místům
- Použitelný ve všech polohách a úhlech
- Odolává i tlakovému mytí
- Univerzální průmyslové mazadlo

## Aplikace:

**SUPER LUBE** se používá pro mazání zámků, konektorů, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových mechanismů, kloubových spojů, náprav, řetězů, atd.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Super Lube	RSL	Spray	500 ml	R 34403

### Návod na použití:

1. Před aplikací nádobu s produktem důkladně protřepejte.
2. Aplikujte **SUPER LUBE** v potřebném množství na mazaná místa.
3. Pro mazání velmi obtížně přístupných míst použijte přiložený aplikátor.

### **POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**

### Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

### Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

### Adresa firmy:

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz