

SuperBeam



Nabíjecí multifunkční LED čelovka.



Vlastnosti:

- Flexibilní nastavení sklonu svícení na hlavovém popruhu
- Inovativní hlavový popruh s možností vyjmutí svítilny
- Silný magnet a stavitelný nerezový klip na těle svítilny
- Vysoká svítivost LED
- Dvě nastavení svítivosti + stroboskopický efekt
- Nabíjení přes USB-C konektor

Výhody:

- Všestranné použití při různých údržbářských a opravárenských pracích
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost svítilny
- Pevné hliníkové tělo s atraktivním designem
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- Vysoká mechanická odolnost

Obsah Balení:

Hliníkové tělo svítilny s nabíjecím akumulátorem	1 ks
USB-A / USB-C nabíjecí kabel	1 ks
Hlavový popruh s držákem	1 ks

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
SuperBeam	SUB	Blistr	1 ks	R 34440
Battery 18650 - 3.7 V - 2200 mAh	BAA	Plastové pouzdro	1 ks	R 34892

Použití:

SuperBeam je profesionální nabíjecí multifunkční LED čelovka, která se používá zejména v autoopravenství a průmyslu při provádění inspekčních, údržbářských a opravárenských pracích. Díky vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům a mechanické odolnosti je svítilna vhodná do těžkých provozů a to jak vnitřních tak i venkovních prostor. Po vyjmutí z držáku na hlavovém popruhu lze **SuperBeam** díky silnému magnetu na konci svítilny snadno přichytit na jakýkoli feromagnetický povrch případně díky stavitelnému klipu nasunout na kapsu a nastavit požadovaný směr svícení. Zapnutí svítilny pomocí tlačítka postupně na 100% / 30% / stroboskopický efekt / vypnuto.

Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku – NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZRAKU!

Technické údaje:

	Při svítivosti	
	100 %	30 %
Doba svícení:	2 h	7 h
Svítivost:	700 lm	180 lm
Teplota světla:	6800 K	
LED:	7 W	
Technologie LED:	CREE XML T6	
Dosvit (700 lm):	110 m	
Materiál těla svítilny:	Vysoce eloxovaný hliník	
Hmotnost svítilny:	103 g včetně baterie	
Síla magnetu na Těle svítilny:	56 N	
Stupeň krytí:	IP54	
Mechanická odolnost:	IK07	
Odolnost proti nárazu:	10x volným pádem z výšky 1 m	
Rozsah pracovních teplot svítilny:	-20 °C až +50 °C	
Použité baterie:	1x 18650 2200 mAh Li-ion (2x CR123A)	
Rozměry samotné svítilny:	113.5 x 22.5 x 24.5 mm	



Skladování:

Na suchém místě, v původním obalu.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz