

SUPERTACK TAPE



Produktbeschreibung:

SUPERTACK TAPE ist ein selbstklebendes Dichtband auf einer Rolle, bestehend aus Heiß-Haft-Kautschuk-Klebstoff, der für die Verklebungen "schwieriger" Substrate sich perfekt eignet.

Erhältlich in folgenden Abmessungen:

- ST 412	R 34021	0,4mm x 12mm x 30m Rolle
- ST 419	R 34022	0,4mm x 19mm x 30m Rolle
- ST 112	R 34023	1,0mm x 12mm x 20m Rolle
- ST 119	R 34024	1,0mm x 19mm x 20m Rolle

Anwendungen:

SUPERTACK TAPE ist anwendbar...

Bei Automobilen z.B.:

- Montage von Spoilern
- Montage von Polyester Dächer
- Verklebungen in Wohnwagen (Wände und Holzfenster)
- Türfolien, Spiegel, Halterungen

Andere Anwendungsmöglichkeiten für Industrie z.B.:

- Montage und Abdichtung von Folien in Hohlwände
- Befestigung von Vorhängen in einer Metall-Schiene vor Fenster oder Rollläden
- Verklebungen von Seiten- und Front Schubladen
- Fixierungen von Folien aus Polyethylen, für die Verlegung von Fischteichen und Wassertanks verwendet werden sollen
- Montage von PVC-Fußleisten (nicht Weich-PVC)

Verarbeitung:

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10 °C und +30 °C sein. Um die zu verklebenden Oberflächen Staub und fettfrei zu erhalten empfehlen wir, je nach Untergrund, Autoclean oder Sensitive Surface Cleaner zu verwenden. Der druckempfindliche Klebstoff muss mit einem Maximum von Druck aufgebracht werden, um die höchstmögliche Klebekraft zu erzielen. Das angezeigte Leistungsniveau ist erreicht nach einer Abbindezeit von 24h bei +23 °C.

Technische Informationen:

Träger	: kein Träger
Liner	: Silikonpapier
Farbe (visuell)	: Transparent
Dicke	: 0,4 mm / 1,0 mm
Breite	: 12 mm / 19 mm
Länge	: 20 m / 30 m
Klebkraft auf Edelstahl (180°)	: 5 kg / 25 mm
Temperaturbeständigkeit	: -25°C bis 75°C
Dehnung	: 1.000%
UV Beständigkeit	: Begrenzte

Chemikalien, Öle und Benzin können das Produkt beschädigen.

Lagerung: 12 Monate bei einer Temperatur 10°C bis 30°C und RL= 50%

Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
SUPERTACK TAPE 0,4 mm	ST412	Schachtel	12mm x 30m	R 34021
SUPERTACK TAPE 0,4 mm	ST419	Schachtel	19mm x 30m	R 34022
SUPERTACK TAPE 1,0 mm	ST112	Schachtel	12mm x 20m	R 34023
SUPERTACK TAPE 1,0 mm	ST119	Schachtel	19mm x 20m	R 34024

Firmenanschrift:

Deutschland RETECH Industries GmbH, Silvesterweg 6, D-13467 Berlin
Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com.

Österreich RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 A7, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at