

Top Gasket Black



Černá RTV těsnicí hmota s vynikající chemickou odolností.



Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost na různé materiály
- Vynikající odolnost olejům a chemikáliím
- Rychlé zasychání a tvarová stálost
- Důmyslná aplikace

Výhody:

- Univerzální použití
- Použití v náročných podmínkách
- Efektivita a dokonalý výsledek oprav součástí
- Není potřebné vytlačovací zařízení

Aplikace:

Top Gasket Black I je černá RTV těsnicí hmota s vynikající chemickou odolností. Používá se pro mnoho různých aplikací např. pro utěsnění a lepení skříní motorů, olejových van, vodních pump, chladiců topení, termostatů, technologických otvorů a kuchyňských sporáků.

Produkt obsahuje silikon.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Top Gasket Black I.	TGKBI	Tlaková nádoba	200 ml	1 35139

Návod na použití:

1. Kontaktní plochy očistit a odmastit vhodným odmašťovadlem RETECH.
2. Nanést rovnoměrnou vrstvu **Top Gasket Black I.** přímo z tlakové nádoby na jeden z podkladů.
3. Podklady spojit do cca 5 minut.
4. Po cca 30 minutách provést konečnou montáž dílu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Složení	Polysiloxanová báze, kyselé vytvrzování
Měrná hmotnost	1,03 g/ml
Viskozita	200.000 cPs
Teplotní odolnost	-40 °C až +204 °C (krátkodobě +260 °C)
Pevnost v tahu	2,4 MPa
Prohnutí	<2 mm (ISO 7390)
Tvrdość (SHORE A)	25
Prodloužení do přetržení	500 % (ISO 8339)
Dielektrická konstanta	2,8
Rychlost zasychání (povrch)	12 min (23 °C / 50% vlhkost vzduchu)
Rychlost vytvrzování	3 mm / den (23 °C / 50% vlhkost vzduchu)
Skldovatelnost	12 měsíců při teplotě +5 °C až 25 °C

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
 tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz