

Top Gasket Black



Čierna RTV tesniaca hmota s vynikajúcou chemickou odolnosťou.



Vlastnosti:

- Vynikajúca príľnavosť na rôzne materiály
- Vynikajúca odolnosť olejom a chemikáliám
- Rýchle zasychanie a tvarová stálosť
- Dômyselná aplikácia

Výhody:

- Univerzálne použitie
- Použitie v náročných podmienkach
- Efektivita a dokonalý výsledok opráv súčastí
- Nie je potrebná aplikačná pištoľ

Aplikácia:

Top Gasket Black I. je čierna RTV tesniaca hmota s vynikajúcou chemickou odolnosťou. Používa sa pre mnoho rôznych aplikácií napr. pre utesnenie a lepenie skriň motorov, olejových vaní, vodných púmp, chladičov topenia, termostatov, technologických otvorov a kuchynských šporákov.

Produkt obsahuje silikón.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Top Gasket Black I.	TGKBI	Tlaková nádoba	200 ml	1 35139

Návod na použitie:

1. Kontaktné plochy očistiť a odmastiť vhodným odmasťovadlom RETECH.
2. Naniesť rovnomernú vrstvu **Top Gasket Black I.** priamo z tlakovej nádoby na jeden z podkladov.
3. Podklady spojiť do cca 5 minút.
4. Po cca 30 minútach vykonať konečnú montáž dielu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Zloženie	Polysiloxanová báza, kyslé vytvrdnutie
Merná hmotnosť	1,03 g/ml
Viskozita	200.000 cPs
Teplotná odolnosť	-40 °C až +204 °C (krátkodobá +260 °C)
Pevnosť v ťahu	2,4 MPa
Prehnutie	<2 mm (ISO 7390)
Tvrdosť (SHORE A)	25
Predĺženie do pretrhnutia	500 % (ISO 8339)
Dielektrická konštanta	2,8
Rýchlosť zaschnutia (povrch)	12 min (23 °C / 50 % vlhkosť vzduchu)
Rýchlosť vytvrdnutia	3 mm / deň (23 °C / 50 % vlhkosť vzduchu)
Skladovateľnosť	12 mesiacov pri teplote +5 °C až 25 °C

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk