

TOP GASKET



Tekutá těsnicí pryž



Vlastnosti:

- Tekutá báze v tlakové nádobě
- Snadná aplikace
- Vysoká teplotní odolnost
- Vynikající chemická odolnost
- Dlouhá životnost

Výhody:

- Vytvoření libovolného těsnění
- Není třeba vytlačovací zařízení
- Aplikace v náročných podmínkách
- Použití ve všech odvětvích průmyslu
- Velký finanční efekt při použití

Aplikace:

TOP GASKET nahrazuje veškeré druhy těsnění. Používá se zejména na těsnění převodových skříní, ventilových vík, motorových dílů, vodních čerpadel, přírubových spojů atd. Mezi další použití patří izolace a ochrana elektrokontaktů, průcho-dek apod. Výrobek není vhodný na trvalé těsnění koncentrovaných kyselin, louhů a benzínu.

Objednací kódy:

Název	Skład. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Top Gasket	TGK	Tlaková nádoba	215 ml	1 05.0002

Návod na použití:

1. Očistěte a odmastěte těsněné plochy produktem **RETECH Clean**.
2. Naneste **Top Gasket** v potřebném množství na jednu těsněnou plochu.
3. Těsněné plochy přiložte k sobě. (Při požadavku na pozdější snazší demontáž potřete jednu plochu vhodným mazadlem - **RETECH Super Lube**.)

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Barva	Černá
Složení	70 % pryž 20 % teflon
Rozsah teplot	-55°C až +280°C krátkodobě +300°C
Způsob vytvrzení	Vzdušnou vlhkostí
Životnost (uzavřený stav)	12 měsíců
Maximální skladová teplota	40°C
Smrštění během procesu tuhnutí	Max. 3 %
Prodloužení do přetržení	290 %
Pevnost v tahu	2,3 MPa
Modul pružnosti	0,7 MPa
Elektrická pevnost	18 kV/mm (ASTM D149)

Přilnavost ke kovu	1,5 MPa
Přilnavost k plastu	1,5 MPa
Přilnavost k hliníku	1,5 MPa
Odolnost proti:	
rozpouštědlům	Dobrá
pohonným látkám	Dobrá
olejům a tukům	Vynikající
Tvrdost (SHORE)	20-25
Životnost - stárnutí materiálu	Nesmřštuje se, je nerozbitný, netvrdne
Vůně, zápach	Zápach kyseliny octové během tuhnutí
Hustota	1,032 g/cm ³

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com