

UNI PACK

1.58001

**Vysoce výkonné těsnění
pro pohyblivé části čerpadel a ventilů**



Vlastnosti:

- Neabrazivní
- Je samomazný
- Výborně vede teplo
- Odolný vysoké teplotě a chemikáliím
- Dlouhá životnost

Výhody:

- Nezpůsobuje opotřebení hřídelů
- Může být použit i na poškozené povrchy
- Velmi rychlá oprava bez speciálního vybavení

Aplikace:

UNI-PACK je mnohostranné, vysoce výkonné těsnění pro pohyblivé části čerpadel a ventilů. Obsahuje velké množství kuliček, které zajišťují dokonalý odvod tepla od hřídele. Používá se na utěsnění různých pohyblivých částí konajících rotační nebo rotační a posuvný pohyb. Ideální pro utěsnění čerpadel a ventilů pracujících s agresivními chemikáliemi. Neabrazivní, nezpůsobuje opotřebení hřídelů a objímek (domečků). Mimořádně vhodný na utěsnění hodně poškozených hřídelů. Velmi jednoduché a rychlé provedení opravy ucpávky bez speciálního vybavení. Kromě standardního provedení se dodává i ve speciálním bezolovnatém provedení a pro použití v čistém prostředí.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objed.číslo
Uni Pack - bezolovnatý	UNPO	680g - nádoba	1.58001

Návod na použití:

1. Vložte do ucpávky jeden těs. kroužek z LUBRIPACKu.
2. Vložte potřebné množství UNI-PACKu do ucpávky, tak aby se vyplnil prostor ucpávky.
3. Vložte opět jeden těs. kroužek z LUBRIPACKu.
4. Proveďte dotažení ucpávky tak, aby UNI-PACK zcela vyplnil ucpávkový prostor.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technická data:**

Teplotní rozmezí při provozu	Od -100°C do +288°C
Chemická odolnost	Vynikající
Rozsah pH	1 - 14
Obvodová rychlost hřídele	Max. 18 m.s ⁻¹
Tlaková odolnost v ucpávce	1,4 MPa u čerpadel / 3,16 MPa u ventilů

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání:**Bezpečnost:**

Přípravek není nebezpečný pro zdraví člověka a životní prostředí.

Pokyny pro likvidaci nespotřebovaných zbytků přípravku a jeho obalu:

Přípravku: Malá množství se mohou odstraňovat společně s komunálními odpady. Druh odpadu-kód 08 04 10

Obalu: Odevzdejte ve sběrně tříděného odpadu. Druh odpadu-kód 15 01 02

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u K. Hory; tel./fax: 327 596 428, 327 596 128; e-mail: info@retech.cz, www.retech.com