



WAX AMBER

Korrózió elleni üregvédő viasz.

Tulajdonságok:

Szórósóval és lúgokkal szembeni ellenállás
Tökéletesen befolyik a nyílásokba és üregekbe
Nem támadja meg a frissen lakkozott felületeket

Előnyök:

Tökéletes módszer a részek védelmére
Egyszerűen bejuttatható a nehezen hozzáférhető helyekre
Biztonságos használat

Alkalmazás:

A **WAX AMBER** egy speciális viaszos termék elsősorban gépkocsik, teherautók, autóbuszok üregeinek védelmére, valamint gépek részeinek és alkatrészeinek védelmére. A kiváló hővel szembeni ellenállása lehetővé teszi alkalmazását pl. a motortérben is. Fémekhez való nagyon jó tapadási tulajdonságának köszönhetően egyéb fémipari ágazatokban is felhasználható, pl. hajóépítésnél és has.

Használati útmutató:

1. A kezelni kívánt felületet alaposan tisztítsa meg.
2. A flakont a felhasználás előtt alaposan rázza fel.
3. Speciális pisztoly segítségével 3-6 bar nyomással vigye fel.
4. A nehezen hozzáférhető helyeken speciális hosszabbítóval ellátott szórócsövet használjon.
5. A véletlenül kezelt helyeket a **RETECH** megfelelő termékével tisztítsa meg.

Műszaki adatok:

Specifikussűrűség (20 °C), (DIN 51757)	0,87 kg/l
Tisztítás	Oldószerek (frissen felvitt anyagnál), mechanikusan (megszilárdult anyagnál)
Szilárdanyag tartalom (DIN 53216) (3 óra 120 °C-nál)	53 %
Hőállóság (szilárdulás után)	-25 °C-tól +80 °C-ig
Vegyi ellenállás (20 °C), szilárdulás után	Víz, sókőd, olaj, gyenge savak és lúgok
Felhasználás (rétegvastagság)	±0,1 kg/m ² ≈ ±0,1 l/m ² (±100 μ nedves)
Felszín száradási ideje (tapintásra) (20 °C, 65% RV)	105 perc (±100 μ nedves)
Teljes száradás (20 °C, 65% RV)	2½ óra (±100 μ nedves)
Sókőd teszt (DIN 50021)	>480 óra, Ri 0 50 μ száraz filmnél)
Hajlítási vizsgálat (DIN 53152, +70 °C)	nincs repedés, tapadási veszteség nélkül
Hajlítási vizsgálat (DIN 53152, -30 °C)	nincs repedés, tapadási veszteség nélkül

Megrendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Kiszerezés	Rendelési sz.
Wax Amber	WA1	Kanna	1 l	1 35441

Egészség és biztonság:

A terméknek és csomagolásának biztonságos tárolásával és alkalmazásával kapcsolatos információkat a biztonságtechnikai adatlap tartalmazza.

Nyilatkozat:

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A fenti információk objektív tesztelésünkön és tapasztalatainkon alapulnak. Semmiképpen nem vállalunk felelősséget a fenti információk keretein túl. A közölt információk tesztjeink és tapasztalataink eredményeképpen születtek, viszont általános jellegűek és nem foglalnak magukban garanciát. Minden felhasználó köteles maga meggyőződni a termék megfelelőségéről saját vizsgálata alapján. A termék javításának vagy további fejlesztésének érdekében fenntartjuk a változtatás jogát.

© RETECH 04/07/2013