

WAX UNDERCOATING SPRAY BLACK / BROWN



Produktbeschreibung:

WAX UNDERCOATING Spray BLACK / BROWN ist ein Korrosionsschutzmittel in Spraydosen auf Wachsbasis. Nach Verdunstung des Lösemittels ergibt das Produkt einen zähelastischen, wachsartigen Film mit hervorragenden Korrosionsschützenden Eigenschaften, auch in dünnen Schichten. **WAX UNDERCOATING Spray BLACK / BROWN** hat selbstherstellende Eigenschaften und haftet auch an existierendem PVC Unterbodenschutzmittel.

Anwendung:

WAX UNDERCOATING Spray BLACK / BROWN ist anwendbar als Korrosionsschutzmittel zum Schutz von Chassisboden von Automobilen, LKW und Bussen und als allgemein einzusetzendes Korrosionsschutzmittel in u.a.:

- Industrie
- Karosseriefabrik
- Kfz-Werkstatt
- Metallindustrie
- Schiffbauindustrie
- Omnibusbau

Chemische Charakterisierung:

Lösemittel, Wachse und Treibgase.

Spezifikationen:

Konsistenz		:	Aerosol, leichtes Standvermögen			
Farbe	Visuell	:	Schwarz / Braun			
Dichte (20°C)	DIN 51757	:	0,71	-	0,75	Kg/ltr
Festkörpergehalt	DIN 53216 (3 Stunden 120°C)	:	24,0	-	26,0	%

Eigenschaften:

Hautbildung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	60	-	90	Minuten (± 200 µ)
Durchtrocknung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	1	-	2	Stunde (± 200 µ)
Chemische Beständigkeit		:	Wasser, Salznebel, Öl, leichte Säure und Base			
Temperaturbeständigkeit	Nach dem Abbinden	:	-25	°C bis	+80	°C
Verbrauch	Schichtdicke ± 200 µ nass	:	± 0,14 kg/m ²			
Reinigen	Frisches Material	:	Lösemittel			
	Ausgehärtetes Material	:	Mechanisch			
Verdünnen		:	Lösemittel			
Salzsprühtest	DIN 50021	:	Bis	>480	St.	Ri 0 bei 100 µ Trockenschicht
Biegetest	DIN 53152 (+70°C)	:	Keine Rissbildung, kein Haftungsverlust			
	DIN 53152 (-30°C)	:	Keine Rissbildung, kein Haftungsverlust			
Haftet auf		:	Verschiedene Metalluntergründe, PVC			

Verarbeitung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und fettfrei sein. **WAX UNDERCOATING SPRAY BLACK / BROWN** ist gebrauchsfertig. Behandeln Sie den Untergrund mit **WAX UNDERCOATING SPRAY BLACK / BROWN** bis die erwünschte Schichtdicke erreicht wird. Bei dickeren Schichten wird empfohlen das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

Lagerung:

Das Produkt darf nicht unter +10°C und nicht über +30°C gelagert werden. Die Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen.
 Lagerfähigkeit: 24 Monate.

Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
WAX UNDERCOATING SPRAY BLACK	WUCBL	Spray	500 ml	1 35435
WAX UNDERCOATING SPRAY BROWN	WUCBR	Spray	500 ml	1 35436

Firmenanschrift:

Deutschland **RETECH Industries GmbH**, Silvesterweg 6, D-13467 Berlin
 Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com.

Österreich **RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH**, Percostraße 31 A7, 1220 Wien
 Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at