



WAX UNDERCOATING BLACK/BROWN SPRAY

Alvázvédő viasz kiváló korrózió elleni védelemmel.

Tulajdonságok:

Szóró sóval és lúgokkal szembeni ellenállás	Tökéletes módszer a részek védelmére
Részleges önmegújító képesség	Alaktartó szerkezet
Tökéletesen befolyik a nyílásokba és üregekbe	Egyszerűen bejuttatható a nehezen hozzáférhető helyekre
Hatékonyan csökkenti a zajokat	Variálható felhasználás

Előnyök:

Alkalmazás:

A WAX Undercoating Black/Brown Spray egy viaszos termékcsalád elsősorban gépkocsik, teherautók, autóbuszok alvázának védelmére, valamint különféle ipari szerkezetek korrózió elleni védelmére. Általános fémekhez és PVC-hez való nagyon jó tapadási tulajdonságának köszönhetően egyéb fémipari ágazatokban is univerzálisan felhasználható, pl. hajóépítésnél és has.

Használati útmutató:

1. A kezelni kívánt felületet alaposan tisztítsa meg.
2. A flakont a felhasználás előtt alaposan rázza fel.
3. Több egyenletes rétegben vigye fel.

Termék	WAX UNDERCOATING BLACK/BROWN (500 ml)
Specifikussűrűség (20 °C), (DIN 51757)	0,7 kg/l
Tisztítás	Oldószerek (frissen felvitt anyagnál), mechanikusan (megszilárdult anyagnál)
Szilárdanyag tartalom (DIN 53216) (3 óra 120 °C-nál)	31 %
Hőállóság (szilárdulás után)	-25 °C-tól +80 °C-ig
Vegy ellenállás (20 °C), szilárdulás után	Víz, sókód, olaj, gyenge savak és lúgok
Felhasználás (rétegvastagság)	±0,14 kg/m ² ≈ ±0,2 l/m ² (±200 μ nedves)
Felszín száradási ideje (tapintásra) (20 °C, 65% RV)	90 perc (±200 μ nedves)
Teljes száradás (20 °C, 65% RV)	180 perc (±200 μ nedves)
Sókód teszt (DIN 50021)	>480 óra, Ri 0 100 μ száraz filmnél)
Hajlítási vizsgálat (DIN 53152, +70 °C)	nincs repedés, tapadási veszteség nélkül
Hajlítási vizsgálat (DIN 53152, -30 °C)	nincs repedés, tapadási veszteség nélkül

Megrendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Kiszerezés	Rendelési sz.
Wax Undercoating Black Spray	WUCBL	Spray	500 ml	1 35435
Wax Undercoating Bown Spray	WUCBR	Spray	500 ml	1 35436

Egészség és biztonság:

A terméknek és csomagolásának biztonságos tárolásával és alkalmazásával kapcsolatos információkat a biztonságtechnikai adatlap tartalmazza.

Nyilatkozat:

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A fenti információk objektív tesztesztjeinkön és tapasztalatainkon alapulnak. Semmiképpen nem vállalunk felelősséget a fenti információk keretein túl. A közölt információk tesztjeink és tapasztalataink eredményeképpen születtek, viszont általános jellegűek és nem foglalnak magukban garanciát. Minden felhasználó köteles maga meggyőződni a termék megfelelőségéről saját vizsgálata alapján. A termék javításának vagy további fejlesztésének érdekében fenntartjuk a változtatás jogát.

© RETECH 20/06/2013