

# QUALITY FOR PROFESSIONALS - technisches Merkblatt:

# **WAXIN**



### Produktbeschreibung:

**WAXIN** ist eine hellbraue, permanente und immer plastische Wachsbeschichtung aus der Spraydose mit ausgezeichneten kapillaren Eigenschaften, dadurch können auch die schwer zugänglichen Stellen perfekt geschützt werden. Nach einer schnellen Durchtrocknung (ca. 3 Stunden – abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit) hat sich ein geschlossener Schutzfilm gebildet der einen hervorragenden Korrosionsschutz gegen Feuchtigkeit wie Wasser und auch Salzwasser bietet. Die Temperaturbeständigkeit des Schutzfilms ist bis zum +80 °C gegeben.

#### **Anwendung:**

**WAXIN** ist anwendbar als Korrosionsschutzmittel zum Schutz von Hohlräumen in Automobile (z.B.: Türen, Hauben, Querträger, Blechprofile, usw.), LKW und Busse oder in der Industrie als allgemeines Korrosionsschutzmittel für Blechteile, Maschinen, Maschinenteile und Geräte bei Außenlagerungen

#### Spezifikationen:

Konsistenz : Aerosol

Farbe (visuell) : Braun

Geruch : Typisch nach der Wachs

Dichte bei 20 °C : 0,66 g/cm<sup>3</sup>

Flammpunkt : - 97 °C

Zündtemperatur : + 200 °C

Inhalt VOC (EU) : 552,3 g/l



# **Verarbeitung:**

- 1. Die Oberfläche mit **RETECH AUTOCLEAN** oder **RETECH CLEAN** gut reinigen und danach ablüften lassen.
- 2. Die Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln (min. 2 Min).
- 3. Das Produkt mittels Sprührohr oder Sprühkopf in der gewünschten Schichtdicke applizieren.

# Lagerung:

In trockenem Lager bei Temperatur von +10 °C bis +30 °C, schützen vor direkter Sonneneinstrahlung.

# **Bestellnummern:**

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
WAXIN	WAX	Spray	500 ml	R 34488

# Firmenanschrift:

**Deutschland RETECH Industries GmbH**, Landsberger Str. 217, D-12623 Berlin

Tel.: 030 405 087 390, Fax: 030 405 087 399, E-mail: info-de@retech.com

Österreich RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien

Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at