

WAXIN



Speciální vosk na ochranu dutin



Vlastnosti:

- Nízká viskozita produktu
- Tloušťka vrstvy 0,002-0,004 mm
- Prodloužený aplikační nástavec s tryskou
- Teplotní rozsah aplikace 5 °C až 80 °C
- Výborná přilnavost k povrchu

Výhody:

- Velmi dobře vtéká do spár mezi plechy a do špatně přístupných míst
- Velmi dobrá a dlouhodobá ochrana dutin
- Lze aplikovat i do špatně přístupných míst
- Lze aplikovat v jakémkoliv ročním období
- Lze aplikovat na všechny druhy podkladů (před i po nátěru)

Aplikace:

Waxin je speciální vosk vyvinutý na ochranu dutin i jako ochranný film na rovné plechy. Používá se také pro dlouhodobou konzervaci a ochranu strojních dílů a součástí. Ihned po své aplikaci vytváří souvislý a neprodyšně uzavřený film, který dlouhodobě odolává vodě, vzdušné vlhkosti a solím. Používá se pro konzervaci dílů (např. formy před dlouhodobým uložením), pro ochranu součástí dlouhodobě vystavovaných nepříznivým povětrnostním podmínkám, ale i pro aplikace na plechy a lakované díly. Má vynikající teplotní odolnost a tvarovou stálost.

POZNÁMKA: po ukončení doby konzervace dílu lze ochranný film odstranit pomocí produktu RETECH CLEAN.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
Waxin	WAX	Sprej	500 ml	R 34488

Návod na použití:

1. Ošetřované plochy nejprve očistěte a odmastěte produktem RETECH CLEAN.
2. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.
3. Aplikujte WAXIN na ošetřované plochy v požadované vrstvě.
4. Produkt je možno použít i na nově lakované plochy.
5. WAXIN nestříkejte na mechanismy ve dveřích, součásti brzd a výfuky.
6. Zašpiněné plochy od WAXINu očistěte produktem RETECH CLEAN.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com