

Weld Protect



A hegesztőgomba és a hegesztés környékének védelme – fröccsenés gátló.



Tulajdonságok:

- A hegesztésben és a hegesztés környékén védőbevonatot képez
- A hegesztőgombának tökéletes védelmet biztosít
- Nem tartalmaz szilikont
- Nem tartalmaz savakat, zsírokat sem mérgeket
- Nem vízbázisú
- Kellemesen citrusz illatú

Előnyök:

- Megakadályozza, hogy hegesztéskor a szétfreccsenő fém megtapadjon a felületen
- Megakadályozza a cseppek képződését
- Nem képez karcinogén gázokat
- A hegesztés utáni felület tisztítás nélkül alkalmas a további megmunkálásra
- A kezelt felület nem oxidálódik
- Kevésbé szellőztetett helyiségekben is használható

Alkalmazás:

Hegesztéskor gyakran a szétfreccsenő fém a hegesztés környékén megtapad. Ezen helyek tisztítása és a hegesztést követő további megmunkálás, pld. festés, stb. sokszor nagy nehézségbe ütköznek.

A **WELD PROTECT** készítmény jelentős költséget és időt takarít meg azzal, hogy gyakorlatilag kiküszöböli a tisztítással járó munkálatokat. Megvédi a hegesztés környékét a letapadó fém olvadéktól anélkül, hogy ennek a hegesztés minőségére hatása lenne. A következő felszíni megmunkálás így minden különleges tisztítás nélkül lehetséges. A készítmény használatos továbbá a hegesztőgomba élettartamának meghosszabbítására is.

ALKALMAZÁSA: Mindenféle hegesztésnél, beleértve a rozsdamentes anyagokat, valamint a hegesztőgombokat.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Weld Protect	WPR	Spray	400 ml	1 02.0044
Weld Protect 5 l	WPR5L	Kanna	5 l	1 02.0045
Weld Protect 25 l	WPR25L	Kanna	5x 5 l	1 02.0047

Használati utasítás:

1. Alkalmazás előtt a tartályt alaposan rázzuk fel.
2. A **WELD PROTECT** készítményt alkalmazzuk a hegesztőgombára 15 cm távolságból.
3. A hegesztés környékén kezeljük a felületet **WELD PROTECT** befecskendezésével 30 cm távolságból, mindig kb. 10 cm-t a hegesztés mindkét oldalán.
4. A következő felületi megmunkálás előtti tisztítást a szokásos zsírtalanítás keretén belül végezhetjük – nem szükséges különleges tisztítás.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Elpárolgás ideje:**

Környezeti hőmérséklet (főleg anyag)	Páratartalom	Elpárolgás ideje
< 20°C	> 50 %	kb. 20 perc
< 20°C	< 50 %	kb. 15 perc
> 40°C	> 50 %	kb. 10 perc
> 40°C	< 50 %	kb. 5 perc

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com