

Welding Gloves eXTream



Profesionálne zváracie rukavice.



Vlastnosti:

- Kevlarové dvojmo šité švy pre extrémnu odolnosť a trvácnosť rukavíc
- Rub a predĺžený rukáv je z vysoko kvalitnej hovädzie štiepenkovej kože
- Líce z odolnej kozinky zosilnené vysoko kvalitnou hovädzou štiepenkovou kožou
- Fleesová podšívka zabezpečí maximálny komfort a ochranu pred teplom, resp. chladom
- Určené pre zváranie metódou TIG/WIG, MIG/MAG a obalenou elektródou

Výhody:

- Extrémny komfort a pohodlie pri nosení
- Dokonalé a citlivé uchopenie predmetov
- Kvalitný a ergonomický strih rukavíc pre vysokú flexibilitu
- Zvýšená odolnosť voči roztrhnutiu a prerezaniu rukavíc

Upozornenie:

Rukavice nie sú určené pre manipuláciu s chemicky agresívnymi látkami a predmetmi pri teplote vyššej než 500 °C.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Welding Gloves eXTream L/9	WGE9	1 pár	veľkosť 9	10502
Welding Gloves eXTream XL/10	WGE10	1 pár	veľkosť 10	10503
Welding Gloves eXTream XXL/11	WGE11	1 pár	veľkosť 11	10504

Typ a určenie rukavíc:

Pracovné rukavice jednoduchej konštrukcie pre bežné použitie podľa nariadenia vlády č. 21/2003 zb. / § 3 / odsek 2.

**EN 21420:2020**

Hodnota šesťmocného chrómu VI = nedetekováno
Obratnosť = 5

EN 388:2016+A1:2018 – 3242XX

Odolnosť voči oderu (hodnota 0 až 4) = 3
Odolnosť voči prerezaniu čepeľou (hodnota 0 až 5) = 3
Odolnosť voči pretrhnutiu (hodnota 0 až 4) = 4
Odolnosť voči prepichnutiu (hodnota 0 až 4) = 2
Odolnosť voči rezu TDM (hodnota A až F) = X
Odolnosť voči nárazu (hodnota P, F a X) = X

EN 407 – 433X4X:

Odolnosť voči horeniu (hodnota 0 až 4) = 4
Odolnosť voči kontaktnému teplu (hodnota 0 až 4) = 3
Odolnosť voči konvenčnému teplu (hodnota 0 až 4) = 3
Odolnosť voči sálavému teplu (hodnota 0 až 4) = X
Odolnosť voči malému rozstreknutiu kovu (hodnota 0 až 4) = 4
Odolnosť voči veľkému rozstreknutiu kovu (hodnota 0 až 4) = X

EN 12477: Type A+B**Skladovanie:**

Skladujte na suchom mieste v uzavretom balení pri teplote +5 °C až +35 °C.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk