

AL SPRAY



Hliníkový ochranný nástrík



Vlastnosti:

- Obsah hliníku 99,5 %
- Vysoká otěruvzdornost
- Chemická odolnost
- Skvělá tepelná odolnost 800 °C
- Přílnavost ke všem materiálům

Výhody:

- Profesionální nástrík
- Použití na exponovaná místa
- Možno aplikovat i na plasty

Aplikace:

AL Spray je vhodný všude tam, kde je požadována dlouhodobá korozní odolnost. Např. klimatizační a větrací technika, výfuková potrubí, peční vozíky, obnovení poškozené povrchové úpravy, plochy vystavené agresivnímu prostředí, části karosérií, při stavbě modelů a úpravách a opravách uměleckých děl.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
AL Spray	ALS	Sprej	400ml	1 02.0004

Návod na použití:

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.
2. Upravované plochy dobře očistěte od rzi a veškerých nepevných částic, plochy dokonale odmastěte produktem RETECH CLEAN.
3. Aplikujte AL SPRAY na upravované plochy ze vzdálenosti cca. 25 cm.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com