

CABLE PROTECTION TAPE

Ochranná textilní páska pro elektrické svazky a vodiče



Vlastnosti:

- Vysoká kvalita použitého materiálu
- Profesionální vzhled, jednoduchá aplikace
- Teplotní odolnost -40 °C až +105 °C

Výhody:

- Účinná ochrana před mechanickým poškozením
- Oblíbená metoda „završení“ oprav elektroinstalace
- Vhodné pro interiér i exteriér

Aplikace:

CABLE PROTECTION TAPE je ochranná textilní páska pro elektrické svazky a vodiče. Používá se ve všech odvětvích průmyslu k dodatečné ochraně elektrických svazků i samostatných vodičů před mechanickým poškozením. Eliminuje možné chyby způsobené např. nesprávnou manipulací obsluhy při demontáži spotřebiče za účelem provedení opravy či technické kontroly, zamezuje oděru a následnému poškození elektrických svazků a vodičů v případě jejich kontaktu s nechráněnými ostrými díly (např. volné svazky drátů autorádia pod palubní deskou, svazky v motorovém prostoru, apod.). Dokonale přilne k povrchu a vždy vytvoří profesionální vzhled místa opravy. Vzhledem k širokému rozsahu teplotní odolnosti (-40°C až +105°C) je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

POZOR: páska neslouží jako náhrada elektrická izolace.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Obsah	Obj. číslo
Cable Protection Tape	CPT	Role	19 mm x 10 m	R 34025

Návod na použití:

1. Povrch svazků nebo vodičů musí být čistý, zbavený prachu a suchý.
2. Pásku pevně napněte a napnutou ji postupně namotávejte na svazky nebo vodiče s 1/3 přesahem.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Nosič	PET
Lepidlo	Kaučuk
Barva (vizuálně)	Černá
Tloušťka (celkově)	0,3 mm
Šířka	19 mm
Délka	10 m
Lepicí síla	5,9 N/cm
Pevnost v tahu	35 N/cm
Prodloužení do přetržení	15 %
Teplotní odolnost	-40 °C až +105 °C
Doporučená aplikační teplota	+10 °C až +49 °C
Dosažení maximální lepicí síly	>24 hod

Skladování:

- Na suchém místě při teplotách T= +10 °C až +30 °C. Doba použitelnosti min. 12 měsíců.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com