

CeraMax



Keramický lamelový brusný kotúč.



Vlastnosti:

- Povrch lamiel z keramického brusiva
- Vysoký brúsiaci výkon
- Vysoký počet lamiel
- Vysoká životnosť vďaka širokým lamelám
- Šikmý tvar kotúča

Výhody:

- Menšia námaha brusíča pri brúsení
- Vhodné pre najnáročnejšie brúsenie tvrdých ocelí
- Rýchlejšie opracovanie výrobku
- Po brúsení ostáva ostrá hrana bez otrepu
- Vďaka šikmému modulu sú vhodné na brúsenie kútových zvarov

Aplikácia:

CeraMax lamelové brusné kotúče s keramickým brusivom sa používajú vo všetkých odvetviach priemyslu na brúsenie zvarov, na čistenie odliatok a plôch, na dočisťovanie obrobkov po hrubom opracovaní, na prípravu povrchov pred striekaním, na odstraňovanie hrdze, na zrážanie hrán, pre rovinné brúsenie apod.

Vhodné sú na brúsenie železa, nerezových ocelí, hliníka a taktiež sú vhodné na odstraňovanie starých lakov, tmelov a farieb.

Kotúče **CeraMax** majú vďaka použitému keramickému brusivu vysoký brusný výkon čím šetria celkový čas brúsenia, neprepalujú brúsenú plochu a minimalizujú otrepu po brúsení. Šikmý tvar kotúča navyše uľahčuje brúsenie plôch pod uhlom a v ťažko dostupných miestach.

Pri brúsení používajte vždy ochranu očí, ochranu uší, používajte rukavice a masku proti prachu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vonkajší priemer kotúča | 125 mm |
| Priemer upínacieho otvoru | 22,23 mm |
| Zrornosť | 60 / 80 / 120 |
| Maximálne otáčky | 12.200 ot/min. |
| Maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Brusný materiál | Keramika |
| Materiál podložného taniera | Osemvrstvový sklolaminát |
| Tvar podložného taniera | Šikmý T29 |
| Uhol sklonu | 9° |

Tento výrobok je vyrobený v súlade s ČSN EN 13743 – bezpečnostné požiadavky pre brusivo na podložke.

Skladovanie:

Na suchom mieste, v pôvodnom obale.

Objednávacie kódy:

| Názov výrobku | Sklad. kód | Balenie | Objem / rozmer | Obj. číslo |
|---------------|------------|---------|----------------|------------|
| CeraMax 60 | CE6 | 1 ks | Ø 125 mm | 1 73000 |
| CeraMax 80 | CE8 | 1 ks | Ø 125 mm | 1 73001 |
| CeraMax 120 | CE12 | 1 ks | Ø 125 mm | 1 73002 |

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk