

Coating Foil Aquafit



Zakrývací paropropustná HDPE fólie 12 μ .



Vlastnosti:

- Propouští vlhkost směrem ven z podkladu
- Vyvážený poměr pevnosti a pružnosti v celém návinu
- Jednoduché rozbalení do celkové šířky až 6 m
- Nabito statickou elektřinou
- Teplotní odolnost do 125 °C

Výhody:

- Brání tvorbě map z vlhka a ztrátě lesku krycích laků
- Dokonale chrání, netrhá se i při mírně „hrubší“ manipulaci
- Úspora času i materiálu - jeden kus pro malá i velká vozidla
- Aktivně přilne k maskovanému povrchu
- Bezpečné použití i pro vypalování v peci

Aplikace:

COATING FOIL AQUAFIT je vysoce kvalitní, paropropustná, 12 μ HDPE zakrývací fólie. Paropropustnost umožňuje odvětrání vlhka směrem ven od zakrytého podkladu a tím brání tvorbě map a ztrátě lesku krycích laků (povrch tak není nutné následně mýt a dolešťovat). Používá se v automobilových lakovnách jako dokonalá ochrana dílů, které nemají být znečištěny v procesu lakování polétavým prachem od barev nebo laků. Speciální šířka fólie 6 m umožňuje „maskovat“ jedním krokem nejenom malá, ale i velká vozidla, jakými jsou SUV, mikrobusey, karavany, užitková vozidla, malá nákladní vozidla apod. Statická energie celkově zlepšuje přilnavost fólie k běžným povrchům (např. kov, sklo, plasty apod.). Fólie odolává teplotě do 125 °C, což umožňuje její použití ve vypalovacích pecích.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Coating Foil Aquafit	CFA	Role	6 m x 100 m	1 35691

Technické údaje:

Barva (vizuálně)	Modrá-světlá
Balení / rozměr	Role / 6 m x 100 m
Hustota (DIN EN 1183)	1,143 g/cm ³
Síla materiálu	12 μ
Pevnost v tahu (podélně / ASTM D 882)	27,7 N/mm ²
Pevnost v tahu (příčně / ASTM D 882)	13,0 N/mm ²
Prodloužení do přetržení (podélně / ASTM D 882)	180 %
Prodloužení do přetržení (příčně / ASTM D 882)	320 %
Teplotní odolnost	max. 125 °C
UV odolnost	není odolné UV záření

Skladování:

Min. 12 měsíců v dobře větraném a suchém skladě při teplotě od +10 °C do +30 °C.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz