RETECH®
QUALITY FOR PROFESSIONALS

Deep Drying Wax

Professionelles Trocknungswachs für Fahrzeugkarosserien - Konzentrat.

Eigenschaften:

- Hervorragende Trocknungsleistung
- Keine geschlossene Wasserfläche mehr, sondern den „Lotuseffekt“
- Hinterlässt keine weißen Schlieren auf Glas und Karosserie

Vorteile:

- Einfache Anwendung
- Hinterlässt einen hohen Glanz
- Neutraler pH-Wert, sanft zu allen Oberflächen

Applikation:

RETECH Deep Drying Wax ist ein professionelles, hochwirksames Trocknungswachs für die Trocknung von Karosserie-, Glas- und Kunststoffteilen von PKWs, LKWs, öffentlichen Verkehrsmitteln und mehr. Es ist für den Einsatz in automatischen Portalwaschanlagen und Waschanlagen mit Selbstbedienung sowie für die manuelle Anwendung mit einem Drucksprühgerät oder einer **RETECH Snow Foam Lance** konzipiert.

RETECH Deep Drying Wax unterbricht effektiv den Wasserfilm. Nach dem Auftragen des Produktes führt dieses zu Tropfenbildung des Wasserfilms und läuft schnell von der Oberfläche ab, dadurch wird die anschließende Lufttrocknung effizienter, oder Sie verwenden das Trockenhandtuch **RETECH Drying Towel 1200gms**.

Bestellnummern

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse / Volumen	Position Nr.
Deep Drying Wax 5L	DDW5	Kanister	5 L	1 37101
Deep Drying Wax 20L	DDW20	Kanister	20 L	1 37102

Gebrauchsanweisung:

Automatische Portalwaschanlagen, Waschanlagen mit Selbstbedienung:

1. Vor dem Auftragen des Produkts auf die Karosserie wird empfohlen, ein Hochdruckreinigungsprogramm zu verwenden, das auch die Oberfläche abkühlt.
2. Stellen Sie das empfohlene Verdünnungsverhältnis am Dosiergerät ein.
3. Die vorbereitete Mischung mit Hilfe der Druckdüsen auf die Karosserie auftragen und die Oberfläche anschließend mit einem Strahl von ideal entmineralisiertem Wasser abspülen.
4. Im Falle einer automatischen Portalwaschanlage das letzte Wasser durch Zwangsbelüftung entfernen.

Manuelle Trocknung:

1. Es wird empfohlen, das Auto gründlich zu waschen, bevor das Produkt auf die Karosserie aufgetragen wird; dadurch wird auch die Oberfläche abgekühlt.
2. Mischen Sie das Produkt im Sprühgerät **RETECH Dispenser** oder **RETECH Pressure Disperser New** mit Wasser im empfohlenen Verhältnis. Die Schneeschaumlanze **RETECH Snow Foam Lance** kann auch verwendet werden, um das Produkt mit dem maximalen Verdünnungsverhältnis des Konzentrats aufzutragen.
3. Tragen Sie die vorbereitete Mischung gleichmäßig auf die Karosserie auf und sprühen Sie die Oberfläche dann mit sauberem Wasser ab.
4. Die letzten Reste und Wassertropfen mit **RETECH Absorb Towel** oder mit dem Trockenhandtuch **RETECH Drying Towel 1200gms** entfernen.

Allgemeine Regeln für das Trocknen von Karosserien:

- Das Trocknungsmittel niemals bei direkter Sonneneinstrahlung auf die Karosserie auftragen.
- Das Trocknungsmittel nie direkt auf eine heiße Oberfläche auftragen, sondern die Oberfläche vor dem Auftragen immer abkühlen lassen.
- Die Qualität des Spülwassers bzw. dessen Härtegrad kann die Geschwindigkeit der Störung des Wasserfilms und damit den Trocknungseffekt beeinflussen.

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH!

Technische Daten:

Konsistenz:	Flüssigkeit
Farbe:	Rosa
pH:	3,8
Dichte:	0,99 g/ml
Anwendungstemperatur:	5 °C bis 30 °C
Empfohlene Verdünnung:	1:100 – 1:200

Lagerung:

Lagerung im trockenen Ort bei Temperatur zwischen +5 °C bis +25 °C. Vor direktem Sonnenlicht und Frost schützen.

Gesundheit und Sicherheit:

Die Gesundheits- und Sicherheitsdaten befinden sich im Sicherheitsdatenblatt und auf der Etikette.

Erklärung:

Sämtliche Angaben und Empfehlungen stellen das Ergebnis sorgfältiger Tests und deren Auswertungen in unseren Laboren dar. Sie gelten als Empfehlungen und dürfen nur als Laborwerte betrachtet werden, die mit dem aktuellen Erfahrungsstand übereinstimmen. Die Angaben werden mit hoher Gewissenhaftigkeit angegeben. Die Firma RETECH trägt keine Verantwortung für erstehende Schäden und Schäden, die infolge einer unsachgemäßen Anwendung verursacht worden sind oder durch Weiterverkäufe des Produktes.

Firmenanschrift:

RETECH Austria Handels GmbH, Percostraße 31B, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

RETECH Industries GmbH, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin
Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com