

Deep Prewash



A karosszéria gépi előmosásához szolgáló készítmény - koncentrátum.



Tulajdonságok:

- Kiváló előmosási teljesítmény
- Kiváló tapadás a mosandó felülethez
- Nagy habzó teljesítmény
- Foszfátmentes

Előnyök:

- Kellemes illat
- Időt takarít meg a mosási ciklusban

Alkalmazás:

A **RETECH Deep Prewash** egy professzionális, nagy teljesítményű habzó lúgos szer az autók karosszériájának gépi előmosásához, mely eltávolítja a durva üzemi szennyeződések, zsírt és port a személygépkocsik, teherautók, tömegközlekedési járművek és egyéb járművek karosszériafelületéről. Elsősorban kontaktkefés autómosókban és mosóhelyeken használatos. A habosító berendezésen keresztül adagolva gazdag zsírtalanító habot képez, könnyen leöblíthető és optimálisan előkészíti az autót a későbbi mosáshoz.

Figyelmeztetés: A termék nem alkalmas olyan anyagokra, amelyek felülete érzékeny a vegyi oldószerekre, mivel azokat károsíthatja vagy elszínezheti. Ezek általában gyenge minőségű galvanizált műanyag alkatrészek. Mindig ajánlott a termék és a kezelendő felület kompatibilitását rejtett helyen tesztelni, mielőtt ilyen anyagokon használná.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Deep Prewash	DPW25	Kanna	25L	1 35882

Használati utasítás:

1. A termék alkalmazása előtt öblítse és hűtse le a karosszéria felületét, távolítsa el a nagyon durva szennyeződések.
2. Állítsa be az adagolóberendezésen az ajánlott 1:40 hígítási arányt. A meleg víz használata növeli a mosóhatást.
3. Vigye fel az elkészített keveréket a nyomófúvókák segítségével a karosszériára, és hagyja rövid ideig hatni. Kézi előmosás esetén hagyja állni 1-2 percig.
4. Ezután bekapcsolt zuhany mellett kefével dörzsölje át a felületet. A meleg víz használata növeli a mosóhatást. Kézi mosás esetén használjon puha kefét, mikroszálas kesztyűt vagy autós mosószivacsot.
5. Ezután öblítse le a felületet bő tiszta vízzel.

A karosszéria mosásának általános szabályai:

- Soha ne alkalmazzon semmilyen terméket karosszériára közvetlen napfényben.
- Soha ne alkalmazzon semmilyen terméket közvetlenül forró felületre, alkalmazás előtt mindig hűtse le a felületet hideg vízsugárral.
- Soha ne hagyjon semmilyen terméket megszáradni a karosszérián.
- Ne feledje, hogy az öblítővíz minősége, illetve a benne lévő ásványi anyagok esetlegesen megnövekedett mennyisége száradás után kalciumlerakódást hagyhat a fényezésen.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

Állag:	Folyadék
Szín:	Sárga
pH:	12,5-13,5
Sűrűség:	1,01-1,02 g/cm ³
Alkalmazási hőmérséklet:	5 °C–30 °C
Ajánlott hígítás:	1:40

Tárolás:

Száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. Védje a közvetlen napfénytől és a fagytól.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Az egészségre és biztonságra vonatkozó információk a Biztonsági Adatlapon és a Címkén olvashatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com