

# Deep Prewash



Prípravok na strojné predumytie karosérie vozidla – koncentrát.



## Vlastnosti:

- Vynikajúci výkon predumytia
- Skvelá príľnavosť na čistený povrch
- Vysoká penivosť
- Neobsahuje fosfáty

## Výhody:

- Príjemná vôňa
- Úspora času umývacieho cyklu

## Aplikácia:

**RETECH Deep Prewash** je profesionálny, vysoko účinný penivý alkalický prípravok na strojné predumytie karosérie vozidla za účelom odstránenia hrubých prevádzkových nečistôt, masťoty a prachu z povrchu karosérie osobných a nákladných automobilov, prostriedkov osobnej hromadnej dopravy a ďalších.

Používa sa predovšetkým v kontaktných kefových umývacích linkách a umývacích boxoch. Pri dávkovaní penovým zariadením vytvára bohatú odmasťujúcu penu, ľahko sa oplachuje a optimálne pripraví auto na následné umývanie.

**Upozornenie:** Prípravok nie je vhodný na aplikáciu na materiály s povrchovou úpravou citlivou na chemické rozpúšťadlá, ktoré môže poškodiť, resp. meniť ich farbu. Typicky sa jedná o nekvalitne pokovované plastové diely. Pred použitím na týchto materiáloch sa na skrytom mieste odporúča vždy vyskúšať znášanlivosť prípravku s podkladom

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Deep Prewash	DPW25	Kanister	25L	1 35882

**Návod na použitie:**

1. Pred aplikáciou prípravku povrch karosérie opláchnuť a schladiť, odstrániť veľmi hrubé nečistoty.
2. Na dávkovacom zariadení nastaviť odporúčaný pomer riedenia 1:40. Použitie teplej vody zvyšuje umývací účinok.
3. Takto pripravenú zmes naniesť pomocou tlakových trysiek na karosériu vozidla a nechať krátko pôsobiť. V prípade ručného predumytia nechať pôsobiť 1-2 min.
4. Potom povrch rozkefovať so zapnutým sprchovaním. Použitie teplej vody zvyšuje umývací účinok. V prípade ručného umývania použiť mäkkú kefu, mikrovláknové rukavice alebo autošpongiu.
5. Následne povrch opláchnuť silným prúdom čistej vody

**Obecné pravidlá pre umývanie karosérie automobilov:**

- Nikdy neaplikovať akýkoľvek prípravok na karosériu na priamom slnečnom svite.
- Nikdy neaplikovať akýkoľvek prípravok priamo na rozpálený povrch, vždy je nutné pred aplikáciou povrch ochladiť prúdom studenej vody.
- Nikdy nenechať prípravok na karosérii zaschnúť.
- Mať na pamäti, že kvalita oplachovej vody, resp. možné zvýšené množstvo minerálov v nej obsiahnutých môže na autolaku zanechať po vysušení vápenaté usadeniny.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Konzistencia:	Kvapalina
Farba:	Žltá
pH:	12,5-13,5
Hustota:	1,01-1,02 g/cm <sup>3</sup>
Aplikačná teplota:	5 °C–30 °C
Doporučené riedenie:	1:40

**Skladovanie:**

Skladovať na suchom mieste pri teplote +5 až +25 °C. Chrániť pred priamym slnečným svetlom a mrazom.

**Zdravie a bezpečnosť:**

Zdravotné a bezpečnostné informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov a na etikete.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk