

# Deep Wash & Wax



Autošampon pro ruční mytí s karnaubským voskem – koncentrát.



## Vlastnosti:

- Vynikající mycí výkon
- Obsahuje přírodní karnaubský vosk
- Vytváří sušící efekt

## Výhody:

- Jednoduchá aplikace
- Zanechává vysoký lesk
- Šetrný k lakovaným a plastovým dílům

## Aplikace:

**RETECH Deep Wash & Wax** je profesionální, vysoce účinný pěnivý alkalický autošampon s obsahem přírodního karnaubského vosku pro kontaktní ruční mytí karosérie, zejména osobních automobilů. Účinně odstraňuje běžné provozní nečistoty, je šetrný k autolaku a zanechává vysoký lesk. Vosková mikrovrstva urychluje proces sušení laku a dlouhodobě jej chrání před povětrnostními vlivy.

## Upozornění:

Přípravek není vhodný k aplikaci na materiály s povrchovou úpravou citlivou na chemická rozpouštědla, které může poškodit, resp. měnit jejich barvu. Typicky se jedná o nekvalitně pokovené plastové díly. Před použitím na těchto materiálech se na skrytém místě doporučuje vždy vyzkoušet snášitelnost přípravku s podkladem.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Deep Wash & Wax	DWW25	Kanistr	25 litrů	1 36652

**Návod na použití:**

1. Pomocí ruční tlakové myčky opláchnout a schladit povrch karoserie a odstranit tím i hrubé nečistoty, které by při následné ruční kontaktní aplikaci přípravku mohly poškrábat lak
2. Rozmíchat přípravek s vodou v doporučeném poměru 1:40. Použití teplé vody zvyšuje mycí účinek
3. Nanést přípravek na karoserii pomocí mycí houby, popř. ručním či tlakovým rozprašovačem **RETECH**. K nanesení přípravku je taktéž možné použít zpěňovač **RETECH Snow Foam Lance**
4. Nanesený přípravek nechat na karoserii působit cca 1-2 minuty dle míry znečištění, přičemž jej nenechat nikdy zaschnout
5. Pomocí mycí houby vozidlo přípravkem důkladně omýt
6. Opláchnout vozidlo velkým množstvím čisté vody
7. Zbytky vody vysušit pomocí **RETECH Microfibre Cloth Super Soft 800gms**

**Obecná pravidla pro mytí karoserie automobilů:**

- Nikdy neaplikovat jakýkoliv přípravek na karoserii na přímém slunečním svitu
- Nikdy neaplikovat jakýkoliv přípravek přímo na rozpálený povrch, vždy je nutné před aplikací povrch ochladit proudem studené vody
- Nenechat přípravek na karoserii nikdy zaschnout
- Mít na paměti, že kvalita oplachové vody, resp. možné zvýšené množství minerálů v ní obsažených může na autolaku zanechat po vysušení vápenaté usazeniny

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!****Technické údaje:**

Konzistence:	Kapalina
Barva:	Bílá
pH:	10–11
Hustota:	1,03 g/ml
Aplikační teplota:	5 °C – 30 °C
Doporučené ředění:	1:40

**Skladování:**

Skladovat na suchém místě při teplotě +5 °C až +25 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

**Zdraví a bezpečnost:**

Zdravotní a bezpečnostní informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu a na etiketě.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz