

# Deep Wash & Wax



Autošampón na ručné umývanie s karnaubským voskom – koncentrát.



## Vlastnosti:

- Vynikajúci umývací výkon
- Obsahuje prírodný karnaubský vosk
- Vytvára sušiaci efekt

## Výhody:

- Jednoduchá aplikácia
- Zanecháva vysoký lesk
- Šetrný k lakovaným a plastovým dielom

## Aplikácia:

**RETECH Deep Wash & Wax** je profesionálny, vysoko účinný penivý alkalický autošampón s obsahom prírodného karnaubského vosku na kontaktné ručné umývanie karosérie, najmä osobných automobilov. Účinne odstraňuje bežné prevádzkové nečistoty, je šetrný k autolaku a zanecháva vysoký lesk. Vosková mikrovrstva urýchľuje proces sušenia laku a dlhodobu ho chráni pred poveternosnými vplyvmi.

## Upozornenie:

Prípravok nie je vhodný na aplikáciu na materiály s povrchovou úpravou citlivou na chemické rozpúšťadlá, ktoré môže poškodiť, resp. meniť ich farbu. Typicky sa jedná o nekvalitne pokovované plastové diely. Pred použitím na týchto materiáloch sa na skrytom mieste odporúča vždy vyskúšať znášanlivosť prípravku s podkladom

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Deep Wash & Wax	DWW25	Kanister	25 litrov	1 36652

**Návod na použitie:**

1. Pomocou ručnej tlakovej umývačky opláchnuť a schladiť povrch karosérie a odstrániť tým aj hrubé nečistoty, ktoré by pri následnej ručnej kontaktnej aplikácii prípravku mohli poškriabať lak.
2. Rozmiešať prípravok s vodou v odporúčanom pomere 1:40. Použitie teplej vody zvyšuje umývací účinok.
3. Naniesť prípravok na karosériu pomocou špongie, popr. ručným či tlakovým rozprašovačom **RETECH**. Na nanosenie prípravku je taktiež možné použiť speňovač **RETECH Snow Foam Lance**.
4. Nanosený prípravok nechať na karosérii pôsobiť cca 1-2 minúty podľa miery znečistenia, pričom ho nenechať nikdy zaschnúť.
5. Pomocou špongie vozidlo prípravkom dôkladne umyť.
6. Opláchnuť vozidlo veľkým množstvom čistej vody.
7. Zvyšky vody vysušiť pomocou **RETECH Microfibre Cloth Super Soft 800gms**.

**Všeobecné pravidlá pre umývanie karosérie automobilov:**

- Nikdy neaplikovať akýkoľvek prípravok na karosérii na priamom slnečnom svite
- Nikdy neaplikovať akýkoľvek prípravok priamo na rozpálený povrch, vždy je nutné pred aplikáciou povrch ochladiť prúdom studenej vody. Nenechať prípravok na karosérii nikdy zaschnout
- Mať na pamäti, že kvalita oplachovej vody, resp. možné zvýšené množstvo minerálov v nej obsiahnutých môže na autolaku zanechať po vysušení vápenaté usadeniny

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Konzistencia:	Kvapalina
Farba:	Biela
pH:	10-11
Hustota:	1,03 g/ml
Aplikačná teplota:	5 °C – 30 °C
Odporúčané riedenie:	1:40

**Skladovanie:**

Skladovať na suchom mieste pri teplote +5 až +25 °C. Chrániť pred priamym slnečným svetom a mrazom.

**Zdravie a bezpečnosť:**

Zdravotné a bezpečnostné informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov a na etikete.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk