

Epoxseal



Profesionální těsnící sprej na bázi epoxidové pryskyřice.



Vlastnosti:

- Vysoká přilnavost
- Vynikající vyplňovací schopnost
- Flexibilní povrch odolný proti praskání
- UV a voděodolný

Výhody:

- Přetíratelný
- Pro vnitřní i venkovní použití

Aplikace:

RETECH Epoxseal je profesionální těsnící sprej na bázi epoxidové pryskyřice určený k zatěsnění průchozích trhlin a povrchových vad na široké škále materiálů jako jsou kov, plast, PVC, beton a dalších materiálů. Dále se používá k utěsnění, resp. vyplnění spár a prasklin beztlakových oprav odpadových potrubí, okapových žlabů a svodů, svodů odvodů kondenzátů z klimatizačních a rekuperačních jednotek, k opravě a zatěsnění spojů vzduchotechnických ventilačních systémů a dalších beztlakových aplikací. S výhodou lze **RETECH Epoxseal** použít také jako velmi účinnou ochranu povrchů proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek, k zabránění vzniku koroze a podobně. **RETECH Epoxseal** si po finálním vytvrzení zachovává stálou pružnost i při vysokých změnách teplot, je odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření a po finálním vytvrzení je přetíratelný.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Epoxseal	EPOX	Spray	500 ml	1 90002

Návod na použití:

- Příprava podkladu:
 - Zbavit povrch všech volných, popř. odlupujících se částí
 - Povrch očistit a odmastit produktem **RETECH CLEANER 600**
 - Zdrsnit pomocí **RETECH** brusného rouna **Wimat Ultra Fine Grey**
 - Znovu povrch dokonale očistit od prachu produktem **RETECH CLEANER 600**
- Od slyšitelného uvolnění míchací kuličky protřepat sprej po dobu minimálně 2 min.
- Na suchý povrch ze vzdálenosti 25–30 cm aplikovat první silnější vrstvu a nechat odvětrat po dobu 25 min.
- Následně aplikovat druhou až čtvrtou vrstvu dle potřeby a rozsahu poškození povrchu
- Před každou aplikací aerosol znovu protřepat po dobu 1 min.
- Mezi druhou až čtvrtou vrstvou nechat povrch odvětrat po dobu minimálně 5 min.
- Po aplikaci každé jedné vrstvy otočením spreje dnem vzhůru a krátkým stlačením vyčistit aplikační trysku
- Povrch bude suchý na dotek za cca 30 min od aplikace
- K finálnímu vytvrzení celé struktury dojde za 24 h od aplikace

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Chemická báze:	Syntetická pryskyřice
Barva:	Šedá
Hustota:	0,9 g/ml při 20 °C
Obsah VOC:	548 g/l
Aplikační teplota:	10–25 °C / max. 60% RH
Aplikační vzdálenost:	25–30 cm
Doporučený počet vrstev:	4 vrstvy
Konečné vytvrzení:	24 hodin ¹⁾
Teplotní odolnost:	-20 °C až +70 °C
Vydatnost:	cca 0,75m ² /500ml aerosol /4 vrstvy
Hořlavost:	Extrémně hořlavý, bod vzplanutí pod -20 °C.

¹⁾ při 20 °C / 50 % relativní vlhkost

Skladování:

Skladovat na suchém místě při teplotě +10 °C až +25 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

Zdraví a bezpečnost:

Zdravotní a bezpečnostní informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu a na etiketě.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz