

Flyrust Remover



Rozsdaeltávolító - koncentrátum.



Tulajdonságok:

- Nagy hatékonyság
- Kiválóan behatol az oxidált vasba
- Nem párolog el

Előnyök:

- Gyors alkalmazás
- Könnyen használható

Alkalmazás:

A **RETECH Flyrust Remover** egy rendkívül hatékony professzionális termék, amely könnyen és gyorsan eltávolítja a fékbetétekről a vaspapor oxidációja által okozott szálló rozsdát. Különösen személygépkocsik, teherautók, tömegközlekedési járművek, vasúti járművek és egyéb járművek karosszériájának felső bevonatának tisztítására és szennyeződésmentesítésére használható, hatékony védelemként a későbbi lokális mélykorrózió esetleges kialakulása ellen.

A **RETECH Flyrust Remover** előnyösen használható alumínium vagy fém keréktárcsák és egyéb a szálló rozsdával érintett felületek tisztítására is.

Figyelem: A termék nem alkalmas vegyi oldószerekre érzékeny anyagokhoz, amelyek az alkalmazás után kiszáradhatnak és elszíneződhetnek. Tipikus példa a fémbevonatos műanyag alkatrészek. Mindig ajánlott a termék és az alapfelület kompatibilitását rejtett helyen tesztelni, mielőtt ilyen anyagokon használná

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Flyrust Remover 1L	FRR1	Flakon	1L	1 35860
Flyrust Remover 5L	FRR5	Kanna	5L	1 35861

Használati utasítás:

1. Kézi magasnyomású mosóval öblítse le és hűtse le a felületet, ezáltal eltávolítva a durva szennyeződések is, amelyek megkarcolhatják a tisztítandó felületet és csökkenthetik a termék hatékonyságát.
2. Keverje össze a terméket vízzel az ajánlott 1:5 arányban. A meleg víz használata növeli a tisztító hatást.
3. Vigye fel a terméket az érintett területre, és hagyja hatni 1-2 percig.
4. A Microfibre Cloth kendővel törölje le a laza rozsdát, majd vízzel öblítse le. Kerekek és egyéb kevésbé érzékeny felületek tisztítása esetén mosókefét lehet használni.
5. Öblítse le a felületet bő tiszta vízzel.

Megjegyzés:

- Használjon védő munkafelszerelést (kesztyű, védőszemüveg) az alkalmazás során.
- Soha ne alkalmazza a terméket karosszériára közvetlen napsütésben.
- Soha ne alkalmazza a terméket közvetlenül forró felületre, a felhordás előtt mindig hűtse le a felületet hideg vízszugárral.
- Soha ne hagyja, hogy a termék a karosszérián megszáradjon.
- Ne feledje, hogy az öblítővíz minősége, illetve a benne lévő ásványi anyagok esetlegesen megnövekedett mennyisége a száradás után kalciumlerakódást hagyhat a fényezésen.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

Állag:	Folyadék
Szín:	Átlátszó
pH:	12 - 13
Sűrűség:	1,06 g/ml
Ajánlott hígítás:	1:5
Alkalmazási hőmérséklet:	5 °C - 35 °C

Tárolás:

Száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. Védje a közvetlen napfénytől és a fagytól.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Az egészségre és biztonságra vonatkozó információk a Biztonsági Adatlapon és a Címkén olvashatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com