

# FOOD GREASE



Potravinářské mazadlo



## Vlastnosti:

- Multifunkční potravinářské mazadlo s atestem NSF/H1
- Vytěsňuje vodu, chrání proti korozi
- Teplotní odolnost -25 °C až +220 °C

## Výhody:

- Schválení od Kanadského zemědělského institutu
- Vynikající odolnost vodě
- Schválení NSF H1 (USDA H1)
- Vynikající mechanická stabilita
- Excelentní schopnost nést zatížení
- Široký teplotní okruh použití
- Antioxidační a antikorozi aditiva

## Aplikace:

FOOD GREASE je multifunkční plastické mazadlo speciálně vyvinuté pro náročné aplikace v potravinářském průmyslu. Komponenty použité při výrobě jsou netoxické a splňují nejpřísnější požadavky norem NSF / H1. Pro svou vynikající mechanickou stálost, odolnost vysokému zatížení, teplotám, vodě i páře má FOOD GREASE širokou škálu využití při výrobě, zpracování a balení potravin, nápojů i léčiv. Lze jej použít na mazání všech typů převodů, podavačů, ložisek, plniců ale i kompresorů a čerpadel.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
Food Grease	RFG	Kartuš	400 g	R 34450

**Návod na použití:**

1. Místo aplikace zbavte mechanických nečistot a zbytků starých maziv.
2. Aplikujte FOOD GREASE v potřebném množství na mazané plochy pomocí aplikační pistole nebo mechanicky.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!****Technická data:**

Zahušťovadlo	hlinitý komplex
Barva	nažloutlá
Textura	hladká
Penetrace po 60 cyklech	287
Penetrace po 10 000 cyklech	314
Bod skápnutí (°C)	257
Typ základového oleje	bílý olej
Viskozita při 40 °C	100
Viskozita při 100 °C	12,15
Bod tuhnutí základního oleje (°C)	-23
Timken test, OK zatížení (lbs)	23
4 kuličkový test (diametr opotřebení v mm)	0,86
4 kuličkový test - síla při svaření (kgf)	126
4 kuličkový test - index zatížení (kgf)	24
Teplotní okruh nasazení (°C)	-30 °C až +220 °C

**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com