

# Industrial Floor Cleaner



Vysoce účinný prostředek pro strojové čištění podlah /  
**KONCENTRÁT.**



## Vlastnosti:

- Extra silný účinek i na zaschlé nečistoty
- Nepěňivá formule pro strojové čištění
- Odstraňuje tuky, mastnotu, stopy od pneumatik, zašlou špínu
- Vhodný pro všechny typy průmyslových mycích strojů

## Výhody:

- Velmi rychlý nástup čisticího účinku
- Úspora času kompletního mycího cyklu
- Jeden produkt na mnoho druhů podlah
- Možno použít na ruční mytí

## Aplikace:

**RETECH Industrial Floor Cleaner** je extra silný nepěňivý čisticí prostředek pro rychlé a velmi účinné strojní čištění průmyslových podlah od tuků, mastnoty, stop od pneumatik, zašlé špíny a dalších nečistot. Lze jej použít na velmi širokou škálu průmyslových podlah od akrylátových přes betonové (leštěné i neleštěné), cementové, epoxydové, plastbetonové až po pancéřové. V průmyslovém odvětví najde **Industrial Floor Cleaner** své uplatnění při čištění podlah ve výrobních halách a provozech, skladech a logistických centrech, dílnách, chodbách a spojovacích koridorech, sklepích a dalších. V automobilovém odvětví se **Industrial Floor Cleaner** používá především v autoservisech v servisních dílnách, skladech, garážích a parkovištích, v karosárnách, lakovnách a podobných prostorech. Taktéž se používá pro strojní čištění keramických dlažeb průmyslových myček osobních a nákladních automobilů, autobusů, vlaků a ostatních prostředků hromadné dopravy.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Industrial Floor Cleaner 5L	IFC	Kanistr	5 l	1 36419
Industrial Floor Cleaner 20L	IFC20	Kanistr	20 l	1 36420
Industrial Floor Cleaner 200L	IFC200	HD-PE sud	200 l	1 36421
Industrial Floor Cleaner 1000L	IFC1000	IBC kontejner	1000 l	1 36422

**Návod na použití:**

1. Při manipulaci s prostředkem vždy používat ochranné pracovní pomůcky – zamezit kontaktu s očima a pokožkou!
2. Pro strojní čištění koncentrát naředit v poměru k vodě 1:10 – 1:200 dle stupně znečištění.
3. Namíchanou směs ve zvolené koncentraci prostřednictvím mycího stroje naaplikovat kartáči na čistěný povrch a nechat 2-5 minut působit podle stupně znečištění. Dbát na to, aby přípravek na povrchu nezaschl!
4. Poté čistěný povrch důkladně rozkartáčovat a následně za mokra čistou vodu vysát do sucha.

Pro ruční čištění ostatních podlahových povrchů typu PVC, vinyl apod. se doporučuje koncentrát ředit v poměru 1:10 - 1:100. Technologický postup ručního čištění je stejný jako při strojním mytí.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!****Upozornění:**

Přípravek není vhodný na leštěný hliník, zinek, hořčík, měď, mosaz a jiné leštěné povrchy citlivé k silně alkalickým prostředkům. Před aplikací na tyto povrchy je doporučeno přípravek vyzkoušet nejdříve na skrytém místě.

**Technické údaje:**

Konzistence	Kapalina
Báze	Hydroxid sodný
Barva (vizuálně)	Žlutá
Zápach	Charakteristický
Hodnota pH	13-14 (neředěný prostředek)
Hustota při 20 °C	1,05 až 1,10 g/cm <sup>3</sup>
Doba použitelnosti	12 měsíců od otevření

**Skladování:**

Skladovat na suchém místě při teplotě +5 °C až +30 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz