

LS Filler



Jemný krystalický plnič pro nízkoviskózní kyanoakrylátová lepidla.



Vlastnosti:

- Při kontaktu s lepidlem velice rychle vytvrzuje
- Lze aplikovat ve vrstvách
- Po vytvrzení lze upravovat běžnými způsoby
- Extra jemný krystalický granulát

Výhody:

- Vyplňuje i velmi široké spáry
- Praktická tryska pro přesné dávkování
- Všestranné použití

Popis:

RETECH LS FILLER je jemný krystalický plnič pro nízkoviskózní kyanoakrylátová lepidla. Používá se při opravách k rychlému vyplnění spár a prasklin. Taktéž je vhodný jako plnič k zarovnání, popř. zpevnění povrchů.

V případě, že se **LS FILLER** při aplikaci navrství v dostatečné tloušťce, tak jej lze po vytvrzení brousit, resp. tvarovat, vrtat a lze do něj řezat závit. Následně může být lakován, aby se dotvořil celkový vzhled opravy.

Nejlépších a nejrychlejších výsledků je dosaženo s kyanoakrylátovým lepidlem **RETECH POLYFIX R 575**.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
LS Filler	LSF	Lahvička	30 g	1 35210

Aplikace:

Vyčistit a odmastit povrch pomocí čističe **RETECH FINE CLEANER**.

Vyplnit místo opravy pomocí **RETECH LS FILLERu** v tloušťce max. 2 mm. Nanést přiměřené množství kyanoakrylátového lepidla na povrch **RETECH LS FILLERu** tak, aby se do něj vstřebal. Nechat lepidlo cca 30 sekund vytvrdnout. Postup následně opakovat do vyplnění kompletní spáry opravovaného místa. Max. doporučená šíře spáry je 6 mm.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Základ	Směs oxidů křemičitého, vápenatého a sodného
Měrná hmotnost	2,45 Kg/l
Barva	Bílá
Vůně	Bez vůně
Tvrdost	5100 N/mm ²
Aplikační teplota	+10 °C až +35 °C
Doba vytvrzování	30 sekund ¹⁾

¹⁾ při 20 °C (68 °F) a 50 % relativní vlhkosti

Skladování:

Skladujte na suchém tmném místě při teplotě mezi +0 °C až +40 °C při max. 60 % RH. Chraňte před přímým slunečním světlem, vysokými teplotami, mrazu a vlhkosti.

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz