

# NUTLOCK



Zajišťovací anaerobní tmel na šroubová spojení.



## Vlastnosti:

- Zajistí a utěsní jakýkoliv šroubový spoj
- Střední pevnost spoje
- Nestéká, nekape
- Zaručená kvalita spoje
- Bez výstražných symbolů nebezpečnosti

## Výhody:

- Mnohaúčelovost
- Snadno rozebíratelný spoj běžným náradím
- Neuniká po montáži z místa aplikace
- Ošetřované části k sobě dobře přilnou a drží „jako splepené“

## Aplikace:

Určen ke snadné montáži a zajištění šroubů a matic a po vytvrzení jako prevence proti samovolnému uvolnění spoje např. vibracemi. Vytváří středně pevné spojení demontovatelné běžnými způsoby.

- nahrazení podložek a jiných těsnění
- použití na zajištění šroubů u obráběcích strojů, hydraulických systémů, šroubů u převodových skříní, domečků ložisek a hřídelů atd.
- všechny ostatní konstrukční aplikace a všude tam, kde je třeba zajistit a utěsnit šroubové spojení

## Objednací kódy:

| Název   | Sklad. kód | Balení   | Objem / rozměr | Obj. číslo |
|---------|------------|----------|----------------|------------|
| Nutlock | NTL        | Lahvička | 50 ml          | R 34702    |

**Návod na použití:**

1. Spojované části očistěte od hrubých nečistot a odmastěte Retech produktem **RETECH Clean**.
2. Naneste **Nutlock** na závity a smontujte spoj.
3. K dostatečnému zajištění dojde za 5-10 min po smontování v závislosti na okolních podmínkách.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!****Technické údaje:**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tepelná odolnost               | od -55 °C do +180 °C   |
| Barva                          | modrá                  |
| Měrná hmotnost                 | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskozita cPs                  | 3000                   |
| Bod vzplanutí                  | > 100 °C               |
| Doba fixace                    | < 10 minut             |
| Plné vytvrzení                 | po 24 hodinách         |
| Pevnost ves smyku              | 15 - 25 Nm             |
| Uvolňovací moment na přetržení | < 30 Nm                |
| Maximální vymežovací vůle      | 0,2 mm                 |
| Skladovatelnost                | 12 měsíců (20 °C)      |

**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz