

PETROL ONE SHOT



Vysoce účinný čistič palivového systému a spalovacího prostoru benzinových motorů.



Vlastnosti:

- Odstraňuje pevné i kapalné nečistoty v systému
- Zvyšuje účinnost spalování, snižuje tvorbu spalin
- Maže jednotlivé komponenty
- Zvyšuje Oktanové číslo

Výhody:

- Dohled nad čistotou spalovacího systému
- Úspora paliva, ochrana životního prostředí
- Komplexní ochrana motoru
- Zlepšení studených startů

Aplikace:

PETROL ONE SHOT je vysoce účinný čistič palivového systému a spalovacího prostoru benzinových motorů. Používá se pro všechna vozidla (nákladní i osobní) s benzinovým motorem i pro průmyslové benzinové agregáty. Odstraňuje pevné i kapalné nečistoty spalovacího systému (např. karbon a zbytková voda), zvyšuje účinnost spalování a snižuje tvorbu spalin. Napomáhá ochraně motoru tím, že maže jeho jednotlivé komponenty. Zvyšuje Oktanové číslo a tím zlepšuje studené starty benzinových motorů v zimě.

Doporučení pro aplikaci:

- 1/ **Aplikujte vždy:** po opravě jakékoliv části palivového systému nebo při přetrvávajících potížích (např. nepřírozeně hlučný chod motoru, zvýšená kouřivost apod.).
- 2/ **Aplikujte preventivně:** každých 3.000 km u vozidel provozovaných převážně v městském provozu nebo každých 5.000 km u vozidel provozovaných převážně na dlouhé tratě.
- 3/ **Aplikujte v zimě:** nejlépe při každém tankování nádrže „do plna“.

Objednací kódy:

| Název | Sklad. kód | Balení | Obsah | Obj. číslo |
|-----------------|------------|--------|--------|------------|
| Petrol One Shot | POS | Lahev | 250 ml | 1 35602 |

Návod na použití:

1. Produkt před použitím dokonale promíchat.
2. Před tankováním nalít celý obsah láhve do palivové nádrže.
3. Nádrž zcela doplnit palivem.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Konsistence | : Tekutina |
| Barva (vizuálně) | : Transparentní |
| Aroma | : Charakteristická po hydrokarbonu |
| Specifická hmotnost | : $0,808 \pm 0,015 \text{ g/cm}^3$ |
| Obsah aktivních látek | : 5 - 10 % |
| Hodnota zvýšení Oktanového čísla | : 2 až 3 |

Skladování:

- 2 roky při teplotě $T = +10 \text{ °C}$ až $+30 \text{ °C}$.

Zdraví a bezpečnost:

- Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

- Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

- RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com