

Studlock



Veľmi pevný anaeróbny prostriedok na zaistovanie ložísk.



Vlastnosti:

- Zaistenie ložísk v náboji alebo na hriadeli
- Chemická odolnosť prípravku
- Nesteká, neskvapkáva, je tixotropný
- Rýchle vytvrdzuje

Výhody:

- Nahradenie podložiek a iných tesnení
- Vymedzenie vôle medzi krúžkom ložiska a nábojom alebo hriadeli
- Zaistený a tesnený spoj odoláva chemikáliám, palivám, mazadlám, a všetkým ostatným priemyselným kvapalinám a plynom
- Neuniká po montáži z miesta aplikácie
- Ihneď istí a tesní, odoláva „vibráciám“

Aplikácia:

Určený pre zaistovanie ložísk, šraubov a ďalších spojení, kde je vyžadovaná veľmi vysoká pevnosť. Veľmi ťažko rozoberateľný. Zaisťuje a tesní, je odolný voči chemikáliám, palivám, mazadlám a väčšine priemyselných kvapalín.

- tesnenie a istenie ložísk
- tesnenie a istenie šraubov do priemeru 25 mm
- eliminuje používanie istení a tesnení v náročných podmienkach a prípadoch
- zvlášť vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť voči chemickým látkam

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Studlock	STL	Fľaštička	50 ml	R 34701

Návod na použitie:

1. Spojované časti očistite od hrubých nečistôt a odmastite produktom **RETECH Clean**.
2. Naneste **Studlock** na závit alebo súčiastky a zmontujte spoj.
3. K dostatočnému zaisteniu príde za 5-20 min po zmontovaní v závislosti na vonkajších podmienkach.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Technické údaje:**

Tepelná odolnosť	od -55 °C do +200 °C
Farba	zelená
Merná hmotnosť	1,06 g/cm ³
Viskozita cPs	7500
Bod vznietenia	> 100 °C
Doba zatesnenia spoja	< 20 minút
Plné vytvrdenie	po 24 hod.
Uvoľňovací moment na pretrhnutie	20-35 Nm
Maximálna vymedzovacia vôľa	0,3 mm
Skladovateľnosť	12 mesiacov (20 °C)

Skladovanie:

Na suchom mieste.

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk