

# TOP GASKET



Tekutá tesniaca pryž



## Vlastnosti:

- Tekutá báza v tlakové nádobe
- Ľahká aplikácia
- Vysoká teplotná odolnosť
- Vynikajúca chemická odolnosť
- Dlhá životnosť

## Výhody:

- Vytvorenie ľubovoľného tesnenia
- Nie je potrebné vytlačovacie zariadenie
- Aplikácia v náročných podmienkach
- Použitie vo všetkých odvetviach priemyslu
- Veľký finančný efekt pri použití

## Aplikácia:

TOP GASKET nahradzuje všetky druhy tesnení. Používa sa najmä na tesnenie prevodových skríň, ventilových viek, motorových dielov, vodných čerpadiel, prírubových spojov atď. Medzi ďalšie použitia patrí izolácia a ochrana elektrokontaktov, priechodiek apod. Výrobok nie je vhodný na trvalé tesnenie koncentrovaných kyselín, lúhov a benzínu.

## Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Top Gasket	TGK	Tlak. nádoba	215 ml	1 05.0002

**Návod na použitie:**

1. Očistite a odmastite tesnené plochy produktom **RETECH CLEAN**.
2. Naneste **TOP GASKET** v potrebnom množstve na jednu tesnenú plochu.
3. Tesnené plochy priložte k sebe. (Pri požiadavke na neskoršiu ľahšiu demontáž potrite jednu plochu vhodným mazadlom - **RETECH SUPER LUBE**.)

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Zloženie	70 % pryž 20 % teflón
Farba	Čierna
Rozsah teplôt	-55 °C až +280 °C, krátkodobo +300 °C
Spôsob vytvrdenia	Vzdušnou vlhkosťou
Životnosť (uzavretý stav)	12 mesiacov
Maximálna skladová teplota	40 °C
Zmrštenie počas procesu tuhnutia	Max. 3 %
Predĺženie do pretrhnutia	290 %
Pevnosť v tahu	2,3 MPa
Modul pružnosti	0,7 MPa
Elektrická pevnosť	18 kV/mm (ASTM D149)

Prínavosť ku kovom	1,5 MPa
Prínavosť k plastom	1,5 MPa
Prínavosť k hliníku	1,5 MPa
Odolnosť proti: rozpúšťadlám	Dobrá
pohonným látkam	Dobrá
olejom a tukom	Vynikajúca
Tvrdosť (SHORE)	20-25
Životnosť - starnutie materiálu	Nezmršťuje sa, je nerozbitný, netvrdne
Vôňa, zápach	Zápach kyseliny octovej počas tuhnutia
Merná hmotnosť	1,032 g/cm <sup>3</sup>

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

RETECH SK, spol. s r. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com