

Vision

Lamelový brusný kotouč s rhodiovým zrnem.



Vlastnosti:

- Stálá viditelnost na obrobek při broušení
- Povrch lamel s rhodiovým zrnem
- Vysoký brusný výkon
- Vysoká životnost díky širokým lamelám

Výhody:

- Nízký přítlak na kotouč při broušení
- Nižší námaha obsluhy při broušení
- Rychlejší a přesnější opracování obrobku
- Kontrolovaný úběr materiálu
- Studený brus pro minimalizaci teplotního zabarvení obráběného materiálu

Aplikace:

RETECH VISION je lamelový brusný kotouč s rhodiovým zrnem, který je díky třem otevřeným segmentům při broušení tzv. průhledný, což umožňuje trvalou a přesnou kontrolu polohy a přítlaku úhlové brusky na broušeném obrobku. Díky tomu lze eliminovat teplotní zabarvení obráběného materiálu a velmi efektivně docílit studeného broušení s velmi nízkým opotřebením samotného kotouče.

RETECH VISION se používá ve všech odvětvích průmyslu k broušení svarů, k odrezování, k rovinnému broušení ploch, a to i velmi tenkých plechů, k jemnému odjehlování a srážení hran, k čištění odlitků, k dočišťování obrobků po hrubém opracování, k přípravě povrchů před nástřikem apod. Šikmý tvar kotouče usnadňuje broušení ploch pod úhlem, a to i v těžko dostupných místech napříkladně koutových svarů.

RETECH VISION je vhodný na broušení kovových i nekovových materiálů jako jsou železo, nerez, měkké neželezné kovy, slitiny, dřevo, tvrdé plasty apod.

Při broušení používejte vždy ochranu očí, ochranu uší, používejte rukavice a protiprachovou masku.

Návod na použití:

Při broušení používejte vždy ochranu očí, ochranu uší, používejte rukavice a protiprachovou masku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Vnější průměr kotouče	125 mm
Průměr upínacího otvoru	22,23 mm
Zrnitost	60 / 80 / 120
Maximální otáčky	12.200 ot. /min.
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Brusný materiál	Rhodium
Materiál podložného talíře	Osmivrstvý sklolaminát
Tvar podložného talíře	Šikmý T29
Úhel sklonu	15°

Tento produkt je vyroben v souladu s ČSN EN 13743 – bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce.

Skladování:

Skladovat na suchém místě, v původním obalu.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Vision 60	VIS60	1 ks	Ø 125	1 75001
Vision 80	VIS80	1 ks	Ø 125	1 75002
Vision 120	VIS120	1 ks	Ø 125	1 75003

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz