

# Work Light



Multifunkční LED svítilna.



## Vlastnosti:

- Odolné hliníkové tělo svítilny s atraktivním designem
- Čtyři LED moduly s funkcí plynulého stmívání
- Výklopné otočné kloubové rameno hlavní svítilny ±180 stupňů
- Integrovaný háček a silný magnet na spodní straně svítilny
- Integrovaný magnet na konci otočného ramene
- Vysouvací držák k uchycení na desku tloušťky max. 45 mm
- Nabíjení přes USB-C konektor

## Výhody:

- Vysoká svítivost LED
- UV LED modul pro identifikaci fluorescenčních látek
- Indikátor napájení a stavu nabití akumulátoru
- Všestranné použití při různých údržbářských a opravárenských pracích
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost svítilny

## Aplikace:

**RETECH Work Light** je profesionální nabíjecí multifunkční LED svítilna, která se používá zejména v autoopravárenství a průmyslu při provádění inspekčních, údržbářských a opravárenských pracích

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Work Light	A164	Kartonový box	1 ks	A164

**Návod na použití:****Zapnutí svítilny - jednoduché postupné stlačení tlačítka ON:**

- SMD hlavní „bílá“ - zapnuto / přidržení tlačítka ON pro plynulé stmívání
- SMD hlavní „UV modré světlo“ – zapnuto / přidržení tlačítka ON pro plynulé stmívání
- SMD horní na rameni – zapnuto / přidržení tlačítka ON pro plynulé stmívání
- Vypnuto

**Zapnutí svítilny - dvojité stlačení tlačítka ON:**

- XG2 SMD přední na těle – zapnuto / přidržení tlačítka ON pro plynulé stmívání
- Vypnuto

**Technické údaje:**

Max. doba svícení / max. svítivost:	SMD bílá na rameni – 3,5 h / 400 lm SMD UV na rameni – 40 h / 10 lm SMD na konci ramene – 20 h / 50 lm XG2 – přední na těle – 10 h / 160 lm
Vestavěný dobíjecí akumulátor:	3,7 V / 2600 mAh
Doba nabíjení akumulátoru:	4 hod / 5 V/1 A
Materiál těla svítilny:	Vysoce eloxovaný hliník
Hmotnost svítilny:	180 g včetně akumulátoru
Síla magnetu na těle svítilny:	78 N
Voděodolnost – stupeň krytí:	IPX0
Odolnost proti nárazu:	IK07 - 10x volným pádem z výšky 1 m
Rozsah pracovních teplot svítilny:	-20 °C až +50 °C
Rozměry svítilny ve složeném stavu:	158x31x46 mm

**Obsah balení:**

Hliníkové tělo svítilny s nabíjecím akumulátorem	1ks
USB-C nabíjecí kabel	1ks
Nabíjecí adaptér 230V / 5V USB	1ks

**Skladování:**

Skladovat v původním obalu, na suchém místě při teplotě +5 °C až +25 °C.

**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz