

Work Light



Multifunkčné LED svetidlo.



Vlastnosti:

- Odolné hliníkové telo svetidla s atraktívnym dizajnom
- Štyri LED moduly s funkciou plynulého stmievania
- Výklopné otočné kĺbové rameno hlavného svetidla ± 180 stupňov
- Integrovaný háčik a silný magnet na spodnej strane svetidla
- Integrovaný magnet na konci otočného ramena
- Vysúvací držiak na uchytenie dosky hrúbky max. 45mm
- Nabíjanie cez USB-C konektor

Výhody:

- Vysoká LED svietivosť
- UV LED modul pre identifikáciu fluorescenčných látok
- Indikátor napájania a stavu nabitia akumulátora
- Všestranné použitie pri rôznych údržbárskych a opravárenských prácach
- Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť svetidla

Použitie:

RETECH Work Light je profesionálne nabíjacie multifunkčné LED svetidlo, ktoré sa používa najmä v autoopravárstve a priemysle pri vykonávaní inšpekčných, údržbárskych a opravárenských prácach.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Work Light	A164	Kartonový box	1 ks	A164

Návod na použitie:**Zapnutie svietidla - jednoduché postupné stlačenie tlačidla ON:**

- SMD hlavná „biela“ – zapnuté / pridrżanie tlačidla ON pre plynulé stmievanie
- SMD hlavné „UV modré svetlo“ – zapnuté / pridrżanie tlačidla ON pre plynulé stmievanie
- SMD horný na ramene – zapnuté / pridrżanie tlačidla ON pre plynulé stmievanie
- Vypnuté

Zapnutie svietidla - dvojité stlačenie tlačidla ON:

- XG2 SMD predný na tele – zapnuté / pridrżanie tlačidla ON pre plynulé stmievanie
- Vypnuté

Technické údaje:

Max. doba svietenia / max. svietivosť:	SMD biela na ramene – 3,5 h / 400 lm SMD UV na ramene – 40 h / 10 lm SMD na konci ramena – 20 h / 50 lm XG2 - predné na tele - 10 h / 160 lm
Vstavaný dobíjací akumulátor:	3,7 V / 2600 mAh
Doba nabíjania akumulátora:	4 hod / 5 V/1 A
Materiál tela svietidla:	Vysoko eloxovaný hliník
Hmotnosť svietidla:	180 g vrátane akumulátora
Síla magnetu na tele svietidla:	78 N
Vodeodolnosť – stupeň krytia:	IPX0
Odolnosť proti nárazu:	IK07 - 10x voľným pádom z výšky 1 m
Rozsah pracovných teplôt svietidla:	-20 °C až +50 °C
Rozmery svietidla v zloženom stave:	158x31x46 mm

Obsah Balení:

Hliníkové telo svietidla s nabíjacím akumulátorom	1ks
USB-C nabíjací kábel	1ks
Nabíjací adaptér 230V / 5V USB	1ks

Skladovanie:

Skladujte v pôvodnom obale. na suchom mieste pri teplote +5 °C až +25 °C.

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk